



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 8843-2/2020.
Ügyintéző: Antal László

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
Mell: 1. pld tervdokumentáció

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

109/2020.(IV.9.) határozata

Kecskemét, 8812/30 hrsz-ú ingatlanon tervezett raktárcsarnok épület útsatlakozásának építése

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 46. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a Kkt. 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Kecskemét város közigazgatási területét érintően a csatolt tervdokumentáció alapján tervezett közműépítés munkáival érintett közút nem közlekedési célú igénybe vételéhez a közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint adom meg:

1. Építető neve és címe: **MÉTA Hungary Kft.**
(6000 Kecskemét, Matkói u. 16.)
2. Tervező neve és címe: **Bácsút Kft..**
(6000 Kecskemét, Balaton u. 5. I/4.)
3. Megnevezés: **Kecskemét, 8812/30 hrsz-ú ingatlanon tervezett raktárcsarnok épület útsatlakozásának építése**
4. Az igénybevétellel érintett közút: **Kecskemét 8823 hrsz-ú út, melynek szabályozási szélességéhez –a jelenlegi állapot szerint– fegyelembbe veendő a 8812/31 hrsz-ú terület, és a 8831/1 hrsz-ú terület egy része is.**
5. Tervezett útépítés geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvény szerinti elrendezését, a beépítendő pályaszerkezet rétegrendjét a 2.) pontban nevezett tervező által készített 2020. márciusi keltezésű, jóváhagyási záradékkal ellátott tervdokumentáció szerint kell kivitelezni.
6. Műszaki előírások:
 - a) A Matkói úti útkapcsolat terv szerinti kiépítéséhez hozzájárulok. A burkolat rétegrendje következő legyen:
 - 5 cm vtg. AC-11 kopóréteg
 - 9 cm vtg. AC-22 kötőréteg
 - 20 cm vtg. Ckt alapréteg
 - 20 cm vtg. Homokoskavics
 - Tömörített altalajAz aszfaltburkolatot egyenes vágással kell a közút széléhez csatlakoztatni, és tartósan rugalmas hézagkiöntéssel kell ellátni.
A burkolat szélét súllyesztett szegéllyel kell lezárni.
A Matkói úti útsatlakozásnál a KRESZ 9. ábra szerinti „Elsőbbségadás kötelező” táblát kell elhelyezni!

Ügyintézés helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Mérnöki Iroda, Városüzemeltetési Osztály, Városüzemeltetési Csoport

☐ 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; ☎ 76/512-219; ☎ 76/512-209; ✉ varosuzemeltetes@kecskemet.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 7⁴⁵ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰, Szerda: 13⁰⁰ – 18⁰⁰

- b) A csatlakozó 8823 hrsz-ú földút megerősítését terv szerinti módon kell megvalósítani azzal, hogy a 10 cm rétegvastagságban terítendő mészkőmurva helyett 5/12 szemeloszlású zúzott kővel kell kiépíteni az eredetivel megegyező szintmagasságban. A beépített köanyagot géppel el kell teríteni, profilozni, majd tömöríteni kell. A munkát csak mélyépítési jogosultsággal rendelkező kivitelező végezheti.

A kivitelezés során a közút forgalmát fenn kell tartani, a közút területén építőanyag, bontásból származó törmelék, vagy a munkaterületről származó talaj még átmenetileg sem tárolható.

Az útsatlakozás építésének időtartama alatt a közút területén gép, építési anyag, bontásból származó törmelék, vagy kitermelt föld még átmenetileg sem tárolható.

- c) A 8823 hrsz-ú úthoz az útsatlakozás kiépítéséhez a terv szerinti módon hozzájárulok.
d) A közúthoz csatlakozó ingatlan területéről a közterületre csapadékvíz nem vezethető ki.
e) Az útsatlakozást a csatlakozó út és kapubejáró burkolatának magassági vonalvezetéséhez kell igazítani.
f) Amennyiben az útépítés közművek átépítését, kiváltását, vagy védelembe helyezését teszi szükségessé, az csak külön közútkezelői hozzájárulás birtokában végezhető.

7. Forgalomkorlátozás:

- a) A Matkói úti útsatlakozás építésének ideje alatt
- a közút burkolata legfeljebb a 0,5 m szélességben vehető igénybe.
 - a munkaterületet a közúti forgalomtól sávozott terelőtáblákkal, vagy terelőkorláttal kell lehatárolni az U3 jelű tervnek megfelelően, azonban a veszélyt jelző táblákat a munkaterülettől és egymástól 50-50 m-re kell kihelyezni.
 - a közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal kell megjelölni;
 - a forgalomkorlátozáshoz ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.
- b) Az ideiglenes forgalmi rendet kizárólag az építés ideje alatt lehet fenntartani, a munkálatok befejezését követően haladéktalanul meg kell szüntetni, és a korlátozást megelőző forgalmi rendet kell visszaállítani.
- c) A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A biztonságos és az engedélyezett korlátozás mértékét meg nem haladóan a zavartalan közlekedést fenn kell tartani.
- d) A munka végzése során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

8. Egyéb feltételek:

- a) A közút területén november 15. és március 25. közötti időben munkát végezni tilos.
- b) A munkával érintett területek fenntartásáért, a közút állagának sérelméből, vagy a közúton lévő műtárgy, úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben jelen hozzájárulás alapján végzett munkával összefüggésbe hozható – az eredeti állapot visszaállításáig az építető anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- c) A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. Mindennemű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos utólagos probléma (pl. ingatlanok alámosása, vízállás miatti burkolatsüllyedés, stb.) megoldásáról igénybe vevő köteles gondoskodni. Az építési munka ideje alatt a közutak területére került sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodni kell.
- d) Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel található, úgy annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetőleg ideiglenes helyre történő áthelyezéséről – az illetékes földhivatal hozzájárulása alapján – az építési munka megkezdése előtt gondoskodni kell. A földmérési alappont, geodéziai jel véletlen sérülését, megsemmisülését az illetékes földhivatal és a közút kezelőjét haladéktalanul, írásban értesíteni kell.
- e) A munkavégzéssel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért építető teljes körű felelősséggel tartozik.

- f) Építtetőnek a kivitelezés befejezését követően a közterületet az építési munkával összefüggésben keletkezett hulladéktól, vagy egyéb szennyeződéstől meg kell tisztítania.
- g) Építtető a munka befejezését – a befejezést követő 3 napon belül – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályához (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., tel.: 76/512-219, fax: 76/512-209) köteles bejelenteni, és az igénybe vett útterületet a kezelő részére helyszíni szemle keretében visszaadni. A bejelentés nem mentesíti építtetőt az engedélyezett létesítmény használatba vételi eljárásához előírt közútkezelői hozzájárulás megszerzésének kötelezettsége alól.

9. Jelen hozzájárulás


- a) alapján keletkező jogok és kötelezettségek az 1.) pontban nevezett építtetőt illetik, illetve terhelik,
- b) csak azon közutakra vonatkozik, melyek tekintetében kifejezetten rendelkezik, és nem mentesíti építtetőt a tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, és egyéb hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól,
- c) idegen területek igénybevételére nem jogosít,
- d) fakivágásra nem jogosít, az útépítéssel összefüggésben szükségessé váló fás szárú növények kivágásához külön hozzájárulást kell kérni,
- e) érvénye a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, létesítési engedély hiányában két év elteltével a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Tájékoztatom építtetőt, hogy amennyiben jelen hozzájárulásban foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy azok módosítása vagy megváltoztatása érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) fordulhat.

Felhívom építtetőt, mint a hozzájárulás jogosultjának figyelmét arra, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedés érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz fordulok, és az eredeti állapot visszaállításának, illetőleg a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2020. április 9.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester megbízásából:



Dr. Orbán Csaba
osztályvezető

Kapják:

- 1. Tervező
- 3. Irattár