



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 3819-6/2020.
Ügyintéző: Kasza Gábor

Tárgy: közútkezelői hozzájárulás

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

119/2020.(VI. 15.) határozata

441. sz. főút Kecskemét elkerülő út – Nagykőrös közötti szakasz fejlesztése

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi törvény (továbbiakban: Kkt.) 14. § (1) bekezdés a) és 46.§ (1) bekezdés a) pontjában, továbbá tekintettel a Kormány által veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a Kkt. 39.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ), az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM. rendelet, továbbá a hatályban lévő egyéb ágazati jogszabályok, ütügyi műszaki előírások és szabványok előírásaira figyelemmel a benyújtott kérelem és ahhoz csatolt dokumentáció alapján a tervezett útépitéshez a közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint adom meg:

- 1.) Építető neve és címe: *Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.*
- 2.) Tervező neve és címe: *Pannonway Építő Kft.
8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.*
- 3.) Megnevezés: *441. sz. főút Kecskemét elkerülő út – Nagykőrös közötti szakasz fejlesztése*
- 4.) Építéssel érintett helyi közút: *0380 hrsz., 0448 hrsz., 0376 hrsz., 0447/109 hrsz., 0378 hrsz., 0447/91 hrsz., 0446 hrsz., Katona Zsigmond utca (11002/2 hrsz.), Platán utca (15378/20 hrsz.), Bernát János utca (11116/2), 15379/4 hrsz., Szőlőskert utca (11123 hrsz.), Jegenyefa utca (15502 hrsz.), Viola utca (15510/1 hrsz.), Napfény utca (11231 hrsz.), 0440/46 hrsz., Barka utca (11276 hrsz.), 0439/15 hrsz., Gyölkér utca (11464/2 hrsz.), 0438/169 hrsz., 0438/64 hrsz., 11471/1 hrsz., 11471/18 hrsz., 11471/20 hrsz., 0369/19 hrsz., 0438/27 hrsz., 0438/25 hrsz., valamint a 0381/6, 15380/4, 0381/2 és 0382/2 hrsz.-ú kerékpárút, továbbá a beruházás keretében megépülő és önkormányzati tulajdonba és kezelésbe kerülő helyi közutak, útszakaszok, kerékpárutak gyalog- és kerékpárutak.*
- 5.) Tervezett útépités geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvény szerinti elrendezését, a beépítendő pályaszerkezet rétegrendjét és a bevezetendő forgalmi rendet jelen hozzájárulásban foglalt eltérésekkel a 2.) pontban nevezett tervező által készített 2020. februári keltezésű, 3818. tervszámú, jóváhagyási záradékkal ellátott tervdokumentáció (továbbiakban: Tervdokumentáció) szerint kell kivitelezni.
- 6.) Műszaki előírások
 - a) Tervezett pályaszerkezeteket a Tervdokumentáció „VIII. Pályaszerkezetek” pontjában foglaltak szerinti rétegrendekben és burkolatokkal jóváhagyom.
 - b) Tervezett új burkolatokat a meglévő burkolatokhoz szintben kell csatlakoztatni. Az útcsatlakozások burkolatát az országos közút burkolatszélé és a helyi közút burkolata között folyamatos eséssel kell kiépíteni, a csatlakozási vonalon mélyvonal nem alakítható ki.
 - c) Tervezett csatlakozó utakon a csatlakozó ív végénél minden esetben víznyelőpárt kell beépíteni.
 - d) Tervezett beton pályaszerkezet dilatációs hézagjaihoz, továbbá tervezett új és a meglévő aszfalt pályaszerkezetek közé rugalmas hézagkitöltő szalagot kell beépíteni.
 - e) Tervezett gyalog- és kerékpárutakat és járdákat a keresztező utakon akadálymentes kiépítéssel kell átvezetni, a szegélyeket 2 cm alá kell süllyeszteni.

- f) Tervezett földútsatlakozásoknál a megépített burkolatot követően, azzal egyező szintmagassággal legalább 25 m hosszon, a burkolatszélességgel megegyező szélességben 25 cm vtg. M80 burkolatalapon 5 cm NZ 4/11 zúzottkő kiékelés pályaszerkezettel mechanikai stabilizációt kell kiépíteni.
- g) Az építési munka időtartama alatt a meglévő közutak területén gép, építési anyag, bontásból származó törmelék, vagy kitermelt föld még átmenetileg sem tárolható.
- h) Amennyiben az útépités közművek átépítését, kiváltását, vagy védelembe helyezését teszi szükségessé, az csak külön közútkezelői hozzájárulás birtokában végezhető.
- 7.) Forgalomtechnikai előírások:
- a) Tervezett forgalomtechnikai kialakítást az alábbi eltérésekkel jóváhagyom.
- b) A 0386 hrsz-ú úton átvezetett kerékpáros forgalom részére a kerékpárútra történő szabályos balra bekanyarodást biztosítani kell.
- c) A 1539/4 hrsz-ú úton az „Egyirányú forgalmú út” jelzőtáblát (KRESZ 104. ábra) az útsatlakozásokat követően meg kell ismételni, az útra a Lombos utcai csomópontban „Behajtani tilos” jelzőtáblát (KRESZ 53. ábra) kell kihelyezni.
- d) Tervezett közúti jelzőtáblákat a kerékpárúton 450-es, a közúton 600-as névleges mérettel, az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat legalább a vonatkozó szabvány szerinti 2. típusú fényvisszavető bevonattal kell kihelyezni.
A jelzőtáblák feleljenek meg a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KÖViM rendelet előírásainak. Csak ép felületű, tiszta jelzőtáblák helyezhetők ki.
- e) Tervezett burkolati jeleket hideg-, vagy melegplasztik festékből, fényvisszavető kivitelben kell készíteni.
- 8.) Növénytelepítés
- a) Tervezett útépités során a közutak és járdák mentén kizárólag olyan fafajtát lehet ültetni, melynek koronaszélessége és/vagy magassága a fa kifejlett állapotában is biztosítja a közút és a járda ürszelvényének megtartását.
- b) Tervezett közúti csomópontok környezetében kizárólag olyan növények telepíthetők, melyek magassága az 50 cm-t nem haladja meg.
- c) A beruházás keretében telepített növények ápolásáról, gondozásáról, a szükséges vízutánpótlásról építtető, vagy annak kivitelezője köteles gondoskodni a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a gyepfelületek esetében az első flúnyfrásig, fás szárú növények esetében legalább egy, fák esetében legalább három évig.
- 9.) Építés ideje alatti forgalomkorlátozás:
- a) Tervezett építés alatti forgalmi rendet az alábbi eltérésekkel jóváhagyom.
- b) A helyi közutak forgalmát is érintő forgalomkorlátozásokat minden esetben előzetesen egyeztetni kell, szükség esetén a helyi közút forgalmát ideiglenes útsatlakozás kiépítésével kell biztosítani.
- c) A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A biztonságos és az engedélyezett korlátozás mértékét meg nem haladóan a zavartalan közlekedést fenn kell tartani.
- d) A munka végzése során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőrökök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KÖViM rendeletben foglaltakat, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.
- 10.) Egyéb feltételek:
- a) A munka megkezdését – a kezdést megelőzően legalább 15 nappal – jelen hozzájárulásban feltüntetett elérhetőségeken frásban be kell jelenteni. A munkát csak a munkaterület átadás-átvételét követően lehet megkezdni, mely átadás-átvétellel az igénybe vett útterület munkaterületként építtető, illetve kivitelezője kezelésébe kerül.
- b) A közút területén november 15. és március 25. közötti időben munkát végezni tilos.
- a) A munkavégzése annak megkezdése előtt legalább 8 nappal az írott és elektronikus médiában közzé kell tenni, egyidejűleg a forgalomkorlátozást az önkormányzati közlekedési tájékoztató rendszeren keresztül be kell jelenteni a csatolt táblázat értelemszerű kitöltésével, és elektronikus levél formájában a takacs.valentina@kecskemet.hu címre történő megküldésével.
- b) A munkával érintett területek fenntartásáért, a közút állagának sérelméből, vagy a közúton lévő műtárgy, úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben jelen hozzájárulás alapján végzett munkával összefüggésbe hozható – az eredeti állapot visszaállításáig az építtetőt vagy kivitelezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

- c) A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. Mindennemű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos utólagos probléma (pl. ingatlanok alámosása, vízállás miatti burkolatsüllyedés stb.) megoldásáról igénybe vevő köteles gondoskodni. Az építési munka ideje alatt a közutak területére került sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról építtetőnek folyamatosan gondoskodni kell.
- d) Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel található, úgy annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetőleg ideiglenes helyre történő áthelyezéséről – az illetékes földhivatal hozzájárulása alapján – az építési munka megkezdése előtt gondoskodni kell.
A földmérési alappont, geodéziai jel véletlen sérülését, megsemmisülését az illetékes földhivatal és a közút kezelőjét haladéktalanul, írásban értesíteni kell.
- e) A munkavégzéssel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért építtető vagy kivitelezője teljes körű felelősséggel tartozik.
- f) A kivitelezés befejezését követően a közterületet az építési munkával összefüggésben keletkezett hulladéktól, vagy egyéb szennyeződéstől meg kell tisztítani.
- g) A munka befejezését – a befejezést követő 3 napon belül – jelen hozzájárulásban feltüntetett elérhetőségeken írásban be kell jelenteni, és az igénybe vett útterületet helyszíni szemle keretében kezelésbe vissza kell adni. A bejelentés nem mentesít az engedélyezett létesítmény használatba vételi eljárásához előírt közútkezelői hozzájárulás megszerzésének kötelezettsége alól.
- h) Az elkészült út csak külön kezelői hozzájárulás birtokában helyezhető forgalomba. A forgalomba helyezéssel együtt a megvalósult állapotról megvalósulási tervdokumentációt kell benyújtani 2 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón. A dokumentációhoz csatolni kell a mérési és mintavételezési jegyzőkönyvek, valamint a beépített szerkezetek és anyagok minőségtanúsításának egy-egy példányát.
- i) Jelen közútkezelői hozzájárulás alapján, a jóváhagyott kezelői lehatárolási terv szerint Kecskemét Város Önkormányzata kezelésébe jelölt közlekedési és egyéb közterületeket a sikeres forgalomba helyezést követően az önkormányzat kezelésbe veszi.

11.) Jelen hozzájárulás

- a) alapján keletkező jogok és kötelezettségek az 1.) pontban nevezett építtetőt illetik, illetve terhelik,
- b) csak azon közutakra vonatkozik, melyek tekintetében kifejezetten rendelkezik, és nem mentesíti építtetőt a tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, és egyéb hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól,
- c) idegen területek igénybevételére nem jogosít,
- d) fakivágásra nem jogosít, az útpáttással összefüggésben szükségessé váló fás szárú növények kivágásához külön hozzájárulást kell kérni,
- e) szakági tervek hiányában a szükséges közmű létesítési munkákra (pl. közvilágítási eszközök és kapcsolódó hálózatiépítés) és közműkiváltásokra, védelembe helyezésekre nem vonatkozik, ezen munkákhoz külön közútkezelői hozzájárulást kell kérni
- f) érvénye a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, létesítési engedély hiányában két év elteltével a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Tájékoztatom építtetőt, hogy amennyiben jelen hozzájárulásban foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy azok módosítása, vagy megváltoztatása érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütgyi Osztály: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) fordulhat.

Felhívom építtetőt, mint a hozzájárulás jogosultjának figyelmét arra, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérő, hatósági intézkedés érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz fordulok, és az eredeti állapot visszaállításának, illetőleg a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2020. április 15.

Szemeréyné Pataki Klaudia
polgármester nevében és megbízásából



Kasza Gábor
csoportvezető

Ügyintézés helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Mérnöki Iroda, Városüzemeltetési Osztály, Városüzemeltetési Csoport

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; ☎ 76/512-219; ☎ 76/512-209; ✉ varosuzemeltetes@kecskemet.hu

