



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 8669-5/2020.
Ügyintéző: Antal László

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
Mell: ---

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

263./2020.(V.7.) határozata

Kecskemét, 6450/1 hrsz-ú ingatlan útsatlakozás és a 6401/3 hrsz-ú ingatlanon (Liszt Ferenc utca) járda építése valamint buszmegálló áthelyezése

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 46. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a Kkt. 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Kecskemét város közigazgatási területét érintően a csatolt tervdokumentáció alapján tervezett közműépítés munkáival érintett közút nem közlekedési célú igénybe vételéhez a közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint adom meg:

1. Építtető neve és címe: **TOWER HOUSE Kft.**
(2400 Dunaújváros, Verebely u. 12.)
2. Tervező neve és címe: **Czégány Zsolt**
(czeganyzsolt@t-online.hu)
3. Megnevezés: **Kecskemét, 6450/1 hrsz-ú ingatlan útsatlakozás és a 6401/3 hrsz-ú ingatlanon (Liszt Ferenc utca) járda építése valamint buszmegálló áthelyezése**
4. Az igénybevétellel érintett közút: **Kecskemét 6401/3 hrsz-ú út (Liszt Ferenc utca).**
5. Tervezett útépítés geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvény szerinti elrendezését, a beépítendő pályaszerkezet rétegrendjét a 2.) pontban nevezett tervező által készített 2020. áprilisi keltezésű, jóváhagyási záradékkal ellátott tervdokumentáció szerint kell kivitelezni.
6. Műszaki előírások:
 - a) A Liszt Ferenc utcai útkapcsolat terv szerint kiépítéséhez hozzájárulok.
A kapubejáró burkolat rétegrendje:
 - 6 cm vtg. beton burkolókö
 - 3 cm vtg. homok ágyazat
 - 10 cm vtg. vasalt aljzat
 - 10 cm vtg. homokos kavics védőréteg
 - 20 cm darált beton
 - tömörített altalaj

Az útsatlakozás kialakításához a közút burkolat szélét süllyesztett szegélyes kialakításra kell átépíteni. A csatlakozás teljes szélességében – tervtől eltérően – az útburkolat kopórétegét 50 cm szélességben vissza kell marni és újra kell aszfaltozni. Az aszfaltburkolatot egyenes vágással kell csatlakoztatni, és tartósan rugalmas hézagkiöntéssel kell ellátni.

Ügyintézés helye: **Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal**
Mérnöki Iroda, Városüzemeltetési Osztály, Városüzemeltetési Csoport
☎ 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; ☎ 76/512-219; ☎ 76/512-209; ✉ varosuzemeltetes@kecskemet.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 7⁴⁵ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰, Szerda: 13⁰⁰ - 18⁰⁰

A burkolat oldalszélét kiemelt szegéllyel kell lezárni.

A List Ferenc utcai úti útsatlakozásnál, a telken belül a KRESZ 9. ábra szerinti „Elsőbbségadás kötelező” táblát kell elhelyezni!

- b) A buszmegálló terv szerinti áthelyezéséhez hozzájárulok. A burkolat elkészülte után – a Városüzemeltetés jóváhagyását követően – a megállóhely oszlopát át kell helyezni, és annak GPS koordinátáit a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. info@keko.hu email címre meg kell küldeni!

A járda és a buszmegálló rétegrendje:

- 6 cm vtg. beton burkolókő
- 4 cm vtg. finomzúzalék ágyazat
- 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg
- tömörített altalaj

- c) A kivitelezés során a közút forgalmát fenn kell tartani, a közút területén építőanyag, bontásból származó törmelék, vagy a munkaterületről származó talaj még átmenetileg sem tárolható.

Az útsatlakozás építésének időtartama alatt a közút területén gép, építési anyag, bontásból származó törmelék, vagy kitermelt föld még átmenetileg sem tárolható.

- d) A közúthoz csatlakozó ingatlan területéről a közterületre csapadékvíz nem vezethető ki.

- e) Az útsatlakozást a csatlakozó út és kapubejáró burkolatának magassági vonalvezetéséhez kell igazítani.

- f) Amennyiben az útépités közművek átépítését, kiváltását, vagy védelembe helyezését teszi szükségessé, az csak külön közútkezelői hozzájárulás birtokában végezhető.

7. Forgalomkorlátozás:

- a) A Liszt Ferenc utcai útsatlakozás építésének ideje alatt

- a közút burkolata legfeljebb a 0,5 m szélességben vehető igénybe.
- a munkaterületet a közúti forgalomtól sávozott terelőtáblákkal, vagy terelőkorláttal kell lehatárolni, a veszélyt jelző táblákat a munkaterületről és egymástól 50-50 m-re kell kihelyezni.
- a közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal kell megjelölni;
- a forgalomkorlátozáshoz ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

- b) Az ideiglenes forgalmi rendet kizárólag az építés ideje alatt lehet fenntartani, a munkálatok befejezését követően haladéktalanul meg kell szüntetni, és a korlátozást megelőző forgalmi rendet kell visszaállítani.

- c) A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A biztonságos és az engedélyezett korlátozás mértékét meg nem haladóan a zavartalan közlekedést fenn kell tartani.

- d) A munka végzése során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

8. Egyéb feltételek:

- a) A közút területén november 15. és március 25. közötti időben munkát végezni tilos.

- b) A munkával érintett területek fenntartásáért, a közút állagának sérelméből, vagy a közúton lévő műtárgy, úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben jelen hozzájárulás alapján végzett munkával összefüggésbe hozható – az eredeti állapot visszaállításáig az építető anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

- c) A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. Mindennemű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos utólagos probléma (pl. ingatlanok alámosása, vízállás miatti burkolatsüllyedés, stb.) megoldásáról igénybe vevő köteles gondoskodni. Az építési munka ideje alatt a közutak területére került sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodni kell.

- d) Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel található, úgy annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetőleg ideiglenes helyre történő áthelyezéséről – az illetékes földhivatal hozzájárulása alapján – az építési munka megkezdése előtt gondoskodni

kell. A földmérési alappont, geodéziai jel véletlen sérülését, megsemmisülését az illetékes földhivatal és a közút kezelőjét haladéktalanul, írásban értesíteni kell.

- e) A munkavégzéssel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért építető teljes körű felelősséggel tartozik.
- f) Építetőnek a kivitelezés befejezését követően a közterületet az építési munkával összefüggésben keletkezett hulladéktól, vagy egyéb szennyeződéstől meg kell tisztítani.
- g) A munka megkezdését megelőzően legkésőbb 48 órával kérelmező köteles a munkavégzéssel összefüggő közúti forgalomkorlátozásokról a melléklet szerinti tartalommal és formában bejelentést tenni az önkormányzat által üzemeltetett „Útinform” szolgáltatás felé a takacs.valentina@kecskemet.hu email címre.
- h) Építető a munka befejezését – a befejezést követő 3 napon belül – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályához (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., tel.: 76/512-219, fax: 76/512-209) köteles bejelenteni, és az igénybe vett útterületet a kezelő részére helyszíni szemle keretében visszaadni. A bejelentés nem mentesíti építetőt az engedélyezett létesítmény használatba vételi eljárásához előírt közútkezelői hozzájárulás megszerzésének kötelezettsége alól.

9. Jelen hozzájárulás

- a) alapján keletkező jogok és kötelezettségek az 1.) pontban nevezett építetőt illetik, illetve terhelik,
- b) csak azon közutakra vonatkozik, melyek tekintetében kifejezetten rendelkezik, és nem mentesíti építetőt a tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, és egyéb hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól,
- c) idegen területek igénybevételére nem jogosít,
- d) fakivágásra nem jogosít, az útépítéssel összefüggésben szükségessé váló fás szárú növények kivágásához külön hozzájárulást kell kérni,
- e) érvénye a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, létesítési engedély hiányában két év elteltével a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Tájékoztatom építetőt, hogy amennyiben jelen hozzájárulásban foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy azok módosítása vagy megváltoztatása érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) fordulhat.

Felhívom építetőt, mint a hozzájárulás jogosultjának figyelmét arra, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedés érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz fordulok, és az eredeti állapot visszaállításának, illetőleg a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2020. május 7.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester megbízásából:

Dr. Orbán Csaba
osztályvezető



