



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 10197-2/2020.
Ügyintéző: Antal László

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
Mell: 1. pld tervdokumentáció

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

263./2020.(V.11.) határozata

Kecskemét, 10576/418 hrsz-ú ingatlan közúti kapcsolatának, és a 10576/419 hrsz-ú ingatlanon (Bajza utca) parkolók és járda építése

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 46. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a Kkt. 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Kecskemét város közigazgatási területét érintően a csatolt tervdokumentáció alapján tervezett közműépítés munkáival érintett közút nem közlekedési célú igénybe vételéhez a közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint adom meg:

1. Építtető neve és címe: **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)**
2. Tervező neve és címe: **Tordillo Bt.
(2463 Tordas, Szabadság út 150.)**
3. Megnevezés: **Kecskemét, 10576/418 hrsz-ú ingatlan közúti kapcsolatának,
és a 10576/419 hrsz-ú ingatlanon (Bajza utca) parkolók és
járda építése**
4. Az igénybevétellel érintett közút: **Kecskemét 10576/419 hrsz-ú út (Bajza utca), és a 10576/413
hrsz-ú út.**
5. Tervezett útépítés geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvény szerinti elrendezését, a beépítendő pályaszerkezet rétegrendjét a 2.) pontban nevezett tervező által készített 2019. decemberi keltezésű, jóváhagyási záradékkal ellátott tervdokumentáció szerint kell kivitelezni.
6. Műszaki előírások:
 - a) A Bajza utcai járda és parkolók terv szerinti kiépítéséhez hozzájárulok.
A térköves parkolóállások rétegrendje:
 - 8 cm vtg. beton burkolókő
 - 4 cm vtg. finomzúzalék ágyazat
 - 15 cm vtg. CKt-4 cementes stabilizáció
 - 15 cm vtg. homokos kavics védőréteg
 - tömörített altalajA gyeprácsos parkolóállások rétegrendje:
 - 10 cm vtg. betongyeprács humuszolva
 - 4 cm vtg. finomzúzalék ágyazat
 - 30 cm vtg. Z55/80 zúzottkő ágyazat

Ügyintézés helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Mérnöki Iroda, Városüzemeltetési Osztály, Városüzemeltetési Csoport

☎ 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; ☎ 76/512-219; ☎ 76/512-209; ✉ varosuzemeltetes@kecskemet.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 7⁴⁵ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰, Szerda: 13⁰⁰ - 18⁰⁰

exp. 05.12. 12

- 1 rtg. geotextília
- tömörített altalaj

A járda rétegrendje:

- 6 cm vtg. beton burkolókő
- 3 cm vtg. finomzúzalék ágyazat
- 15 cm vtg. CKt-T2 cementes stabilizáció
- 10 cm vtg. homokos kavics védőréteg
- tömörített altalaj

- b) A kivitelezés során a közút forgalmát fenn kell tartani, a közút területén építőanyag, bontásból származó törmelék, vagy a munkaterületről származó talaj még átmenetileg sem tárolható. Az útsatlakozás építésének időtartama alatt a közút területén gép, építési anyag, bontásból származó törmelék, vagy kitermelt föld még átmenetileg sem tárolható.
- c) A közúthoz csatlakozó ingatlan területéről a közterületre csapadékvíz nem vezethető ki.
- d) Az útsatlakozást a csatlakozó út és kapubejáró burkolatának magassági vonalvezetéséhez kell igazítani.
- e) Amennyiben az útépités közművek átépítését, kiváltását, vagy védelembe helyezését teszi szükségessé, az csak külön közútkezelői hozzájárulás birtokában végezhető.

7. Forgalmkorlátozás:

- a) A Járda és a parkolók építésének ideje alatt
 - a közút burkolata legfeljebb a 0,5 m szélességben vehető igénybe.
 - a munkaterületet a közúti forgalomtól sávozott terelőtáblákkal, vagy terelőkorláttal kell lehatárolni, a veszélyt jelző táblákat a munkaterületről és egymástól 50-50 m-re kell kihelyezni.
 - a közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal kell megjelölni;
 - a forgalmkorlátozáshoz ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.
- b) Az ideiglenes forgalmi rendet kizárólag az építés ideje alatt lehet fenntartani, a munkálatok befejezését követően haladéktalanul meg kell szüntetni, és a korlátozást megelőző forgalmi rendet kell visszaállítani.
- c) A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A biztonságos és az engedélyezett korlátozás mértékét meg nem haladóan a zavartalan közlekedést fenn kell tartani.
- d) A munka végzése során az építés alatti forgalmkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

8. Egyéb feltételek:

- a) A közút területén november 15. és március 25. közötti időben munkát végezni tilos.
- b) A munkával érintett területek fenntartásáért, a közút állagának sérelméből, vagy a közúton lévő műtárgy, úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben jelen hozzájárulás alapján végzett munkával összefüggésbe hozható – az eredeti állapot visszaállításáig az építtető anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- c) A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. Mindennemű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos utólagos probléma (pl. ingatlanok alámosása, vízállás miatti burkolatsüllyedés, stb.) megoldásáról igénybe vevő köteles gondoskodni. Az építési munka ideje alatt a közutak területére került sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról építtetőnek folyamatosan gondoskodni kell.
- d) Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel található, úgy annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetőleg ideiglenes helyre történő áthelyezéséről – az illetékes földhivatal hozzájárulása alapján – az építési munka megkezdése előtt gondoskodni kell. A földmérési alappont, geodéziai jel véletlen sérülését, megsemmisülését az illetékes földhivatal és a közút kezelőjét haladéktalanul, írásban értesíteni kell.
- e) A munkavégzéssel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért építtető teljes körű felelősséggel tartozik.

- f) Építtetőnek a kivitelezés befejezését követően a közterületet az építési munkával összefüggésben keletkezett hulladéktól, vagy egyéb szennyeződéstől meg kell tisztítania.
- g) Építtető a munka befejezését – a befejezést követő 3 napon belül – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályához (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., tel.: 76/512-219, fax: 76/512-209) köteles bejelenteni, és az igénybe vett útterületet a kezelő részére helyszíni szemle keretében visszaadni. A bejelentés nem mentesíti építtetőt az engedélyezett létesítmény használatba vételi eljárásához előírt közútkezelői hozzájárulás megszerzésének kötelezettsége alól.

9. Jelen hozzájárulás

- a) alapján keletkező jogok és kötelezettségek az 1.) pontban nevezett építtetőt illetik, illetve terhelik,
- b) csak azon közutakra vonatkozik, melyek tekintetében kifejezetten rendelkezik, és nem mentesíti építtetőt a tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, és egyéb hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól,
- c) idegen területek igénybevételére nem jogosít,
- d) fakivágásra nem jogosít, az utépítéssel összefüggésben szükségessé váló fás szárú növények kivágásához külön hozzájárulást kell kérni,
- e) érvénye a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, létesítési engedély hiányában két év elteltével a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Tájékoztatom építtetőt, hogy amennyiben jelen hozzájárulásban foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy azok módosítása vagy megváltoztatása érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügy Osztály Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) fordulhat.

Felhívom építtetőt, mint a hozzájárulás jogosultjának figyelmét arra, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedés érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz fordulok, és az eredeti állapot visszaállításának, illetőleg a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2020. május 11.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester megbízásából:

Kasza Gábor
csoportvezető



