



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 22795-3/2020.
Ügyintéző: Antal László

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
módosítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

929/2020.(XII.21.) határozata

Kecskemét, 8550/29 hrsz. ingatlan útsatlakozásának létesítéséhez kiadott 17572-2/2018. számú útkezelői hozzájárulás 1. sz. módosítása

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 39. § (1) bekezdése alapján útsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. A helyi közutak tekintetében a Kkt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közút kezelője a helyi önkormányzat képviselő-testülete.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Fentiekre tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság új épülete építésével kapcsolatosan az útsatlakozás létesítéséhez kiadott 17572-2/2018. számú, 2018. május 24-én kelt közútkezelői hozzájárulást a benyújtott kérelem alapján az alábbiak szerint módosítom:

1.) Az 5. Műszaki előírásokban új e) pontként kell felvenni:

- e) A kiépítendő burkolat rétegrendje:
 - 3,5 cm AC 11 kopó (F)
 - 7 cm AC 22 kötő (F)
 - 7 cm AC 22 alap (F)
 - 15 cm Ckt. cementtel stabilizált burkolatalap
 - 30 cm M56 ágyazat
 - 20 cm törtbeton védőréteg
 - Trg 95 %-os tömörségű talaj

A burkolatszéleket süllyesztett szegéllyel kell kialakítani. A közút burkolatszéléhez szintén süllyesztett szegéllyel kell csatlakozni. Az aszfaltburkolatot egyenes vágással kell csatlakoztatni, és tartósan rugalmas hézagkiöntéssel kell ellátni.

2.) Az 5. Műszaki előírásokban új f) pontként kell felvenni:

- f) Az útsatlakozás kiépítése ütemezetten is megépíthető. Az építési forgalom idejére az I. ütem burkolat rétegrendje:
 - 17,5 cm Homokos kavics (tömörített)
 - 15 cm Ckt. cementtel stabilizált burkolatalap
 - 30 cm M56 ágyazat
 - 20 cm törtbeton védőréteg
 - Trg 95 %-os tömörségű talaj

A közút burkolat szélét úgy kell megtámasztani, hogy a forgalom hatására a burkolat széle ne töredezzon le.

A II. ütem a végleges burkolat kiépítését jelenti, melyhez a felső 17,5 cm homokos kavicsot el kell távolítani, majd az e) pontban részletezett burkolati rétegendet kell kiépíteni.

3.) A 8. pont d) pontja törlésre kerül, melynek következtében az e) pont d) pont-ra változik.

4.) Új 9-es pontként felkell venni a következőt:

Fakivágási és fapótlási feltételek:

a) A tervben szereplő 1 db fás szárú növényzet kivágása – a munkaterület átadása és átvétele után és a műszaki átadás-átvétel előtt – kizárólag arra jogosultsággal rendelkező vállalkozóval végezethető az érvényben lévő munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása mellett.

b) A fakivágással egyidejűleg a kivágott fák tuskóit is ki kell venni.

c) A fakivágásból származó hasznosítható (10 cm átmérő fölötti) faanyag Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi, azt a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. telephelyére (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.) kell beszállítani és ott térítésmentesen átadni; a nem hasznosítható növényi nyesedéket engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell beszállítani.

d) A kivágott fa pótlásaként

a tervezett kapubejáró két oldalán 2+2 db 8/10 törzskörméretű mezei juhar fajta (Acer Campestre 'Elsrijk') ültetését írom elő.

e) A pótlási kötelezettség teljesítésének határideje az útsatlakozás műszaki átadás-átvételének időpontja.

f) Kérelmező köteles az ültetéshez a területet és a megfelelő méretű ültető gödröt előkészíteni, a talajcserét, tápanyagot kijuttatni és talajfertőtlenítést elvégezni.

g) A karózásnak 12/14 méretig legalább kétirányúnak kell lennie.

h) A pótlási kötelezettség teljesítése során a fatelepítés kizárólag a közművekre előírt védőtávolságok megtartásával végezhető.

i) A pótlási kötelezettség teljesítése során a fák ültetését a közút biztonsági sávjának szabadon tartása mellett kell végezni, a közút szegélyezésétől legalább 1 m távolságot el kell hagyni.

j) A telepítést követő első évben gondoskodni kell az elültetett fák szakszerű ápolásáról és gondozásáról, ideértve azok rendszeres öntözéséről is. Az első évben elpusztult fák pótlásáról gondoskodni kell.

k) Az első éves fenntartási időszakot követően az elültetett fákat külön szemle keretében osztályunknak térítésmentesen át kell adni. A szemle meghirdetése engedélyes kötelezettsége.

5.) Egyebekben 2018. május 24-én kelt, 17572-2/2018. számú hozzájárulásomban foglaltakat változatlan érvénnyel fenntartom.

6.) Jelen közútkezelői hozzájárulásom kizárólag 2018. május 24-én kelt, 17572-2/2018. számú hozzájárulásommal együtt érvényes és alkalmazható.

Tájékoztatom kérelmezőt, hogy amennyiben jelen hozzájárulásban foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy azok módosítása, vagy megváltoztatása érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) fordulhat.

Kecskemét, 2020. december 21.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester nevében és megbízásából

Kasza Gábor
csoportvezető



Ügyintézés helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Mérnöki Iroda, Városüzemeltetési Osztály, Városüzemeltetési Csoport

☎ 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; ☎ 76/512-219; ☎ 76/512-209; ✉ varosuzemeltetes@kecskemet.hu