



Keckskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Ügyiratszám: 7080-2/2021

Tárgy: közútkezelői hozzájárulás

Ügyintéző:

Keckskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

665/2021.(IV.01.) határozata

Keckskemét, Szolnokihegy 169-024 jsz. TR. körzet szolgáltatási képességének javítása

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 42/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, valamint a Kkt. 42/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autópálya és főút esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. A helyi közutak tekintetében a Kkt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közút kezelője a helyi önkormányzat képviselő-testülete. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fentiekre figyelemmel a tervezett közműépítés munkáival érintett közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint adom meg:

- 1.) Kérelmező: **Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.)**
- 2.) Igénybe vevő neve és címe: **MVM Démasz Áramhálózati Kft. (6724 Szeged Kossuth L. sgt. 64-66.)**
A létesítmény megnevezése: **Keckskemét, Szolnokihegy 169-024 jsz. TR. körzet szolgáltatási képességének javítása**
- 3.) Az igénybevétellel érintett közutak, és az igénybevétel jellege:
 - közúttal párhuzamos/keresztirányban átfeszített légvezeték hálózat átépítése:
 - 12950/30 hrsz. földút melletti zöldfelületben,
 - 12950/44 hrsz. földút melletti zöldfelületben,
 - 12950/110, 12950/82 hrsz. földút melletti zöldfelületben,
 - 12950/75, 12950/99, 12950/129 hrsz. földút melletti zöldfelületben,
 - 0651 hrsz. földút melletti zöldfelületben, a 0628/37 hrsz. ingatlan előtti zöldfelület 59,0 m nyomvonalas bontásával és a földút átvágásával (4x95 mm² AYCWW földkábel),
 - 0631 hrsz. földút melletti zöldfelületben,
 - Békéscsabai út 0627/1 hrsz. burkolt úttest melletti zöldfelületben, a légvezeték 34,0 m átfeszítésével a 0652/7 hrsz. ingatlan előtt,
 - útátfűrés:
 - Békéscsabai út 0627/1 hrsz. burkolt úttest és 0627/2 hrsz. aszfalt kerékpárút alatti együtemű irányított átűrés a 0651 hrsz. út csomópontja környezetében, a továbbiakban a 0651 hrsz. zöldfelületi nyomvonalas bontásával és stabilizált földút átvágásával a 0628/19 hrsz. ingatlan előtt (134 m 4x25, 4x95 mm² AYCWW földkábel teljes hosszon védőcsőben), továbbá a Békéscsabai út 0627/1 hrsz. burkolt úttest melletti zöldfelület nyomvonalas bontásával a 12950/55 hrsz. ingatlan és 12950/44 hrsz. út között (4x95, 4x25 mm² AYCWW földkábel),

Az elhelyezésre kerülő közmű:

tulajdonosának neve és címe:

MVM Démasz Áramhálózati Kft. (6724 Szeged Kossuth L. sgt. 64-66.)

típusa:

4x50+25, 4x95+25 mm² NFA2X légvezeték, vb. oszlopok, 4x25, 4x95 mm² AYCWW földkábel.

A létesítmény kivitelezése jelen hozzájárulásban foglaltak figyelembe vételével a Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) által készített tervdokumentációban foglaltak szerint történhet.

4.) Műszaki előírások:

- a) A 4,0 m közterületi szélességet meg nem haladó útszakaszokon (0631, 12950/30, 12950/44, 12950/82, 12950/129 hrsz. út) az új oszlopokat közvetlenül a közterületi telekhatárhoz illeszkedően kell kihelyezni, a közlekedésre alkalmas szabad szélesség fenntartása érdekében. Ennek teljesítését a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében geodéziai bemérési vázlattal és jegyzőkönyvvel igazolni kell.
- b) Amennyiben az oszlopok széle és a földút széle között legalább 0,5 m védőtávolság a helyszíni adottságok miatt nem tartható meg, úgy az oszloptesteket az észlelést segítő sárga-fekete felfestéssel kell ellátni a terepszinttől legalább 1,5 m magasságig.
- c) A jelenlegi földút területére kerülő oszlopok környezetében az út nyomvonalának előzetes korrekcióját követően történhet az oszlop kihelyezése.
- d) A közúttal párhuzamos/közút felett átfeszített légvezeték benyúlásának alsó határa 5,5 m magasság lehet. Az oszloptesteket úgy kell elhelyezni, hogy a kapubejáró rendeltetészerű használatát (ki- és behajtást) nem akadályozhatják. Egyúttal felhívom figyelmét Keckskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Keckskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 36. § (5) bekezdésében foglaltakra. Idegen területen történő oszlop elhelyezésére, légvezeték átfeszítésére jelen közútkezelői hozzájárulás nem jogosít.

- e) A Békéscsabai út alatti irányított átfúrás a terv szerinti 3,5 m mélységben történhet, az aszfalt burkolatú kerékpárúttal együttemben.
- f) A bontás (munkaárok) vonalához 2 m-nél közelebb lévő fák környezetében, mindkét irányban legalább 2-2 m hosszon csak *óvatos kézi földmunkával* történhet. A munkavégzés során a 2 cm-t meghaladó átmérőjű fagyókerek átvágása tilos.
- g) *Fát a nyomvonallal 1,0 méternél jobban megközelíteni nem lehet. Ettől eltérő esetben a közműépítéssel összefüggésben szükségessé váló közterületi fakivágáshoz külön fakivágási engedélyt kell kérni Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjétől a www.keckskemet.hu e-Ügyintézés/Elektronikusan indítható ügyek/Egyéb ügyek menüpontban elérhető űrlapján.*
- h) A munka befejezése után a kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm rétegvastagsággal) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel az úttest (járda) és útpadka területén lévő munkaárkoknál és gödröknél Trymin=95%-ra, úttesten kívüli munkaárkoknál és gödröknél Trymin=90%-ra tömöríteni kell. A tömörítés megfelelőségét laborvizsgálati eredménnyel kell igazolni.
- i) **A munka befejezését és az előírt tömörítést követően a megbontott földút úttestet az eredetivel megegyező szerkezetben és szintmagassággal, zöldfelületet tereprendezéssel és a sérült növényzet visszapótlásával kell helyreállítani.**

5.) Építés alatti forgalmi rend:

- a) *A tartóoszlopok elhelyezése során a közút forgalma csak a szükséges mértékben (az oszlop beemelésének időtartamára) korlátozható. A légvezeték közút feletti átvételéhez legfeljebb 30 percre, a technológiailag szükséges időtartamra a közút lezárható. A lezárás helyétől mindkét irányban „Úton folyó munkák”, „Előzni tilos” és „30 km/h sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni, ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni. A lezárást jelzőörökkel kell biztosítani. A jelzőörök feltűnő narancsszínű – szabványos – védőmellény viselésére kötelesek. A jelzőöröknek jelzőlámpával kell jelzéseiket megadni.*
- b) **Földút átvágása csak 8⁰⁰ és 16⁰⁰ óra közötti időszakban történhet. Ettől eltérő napszakban a munkaárok visszatakarásával biztosítani kell az érintett közút folyamatos járműforgalmát.**
- c) **A tényleges munkavégzés időtartamáról és jellegéről, az elvégzéshez szükséges forgalomkorlátozásról a lakosságot ezen hozzájárulás jogosultja köteles szórólap útján előzetesen, a munkakezdés előtt legalább 3 nappal értesíteni.**
- d) *A bevezetésre kerülő forgalomkorlátozásról igénybe vevő köteles a Kecskeméti Rendőrkapitányságot (6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.), a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.), továbbá az Országos Mentőszolgálat Kecskeméti Mentőállomását (6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 19.) előzetesen tájékoztatni.*
- e) A munkaterületet (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérral, jelzőszalaggal) körül kell határolni.
A közúti ürszelvénybe nyúló munkaterület sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal kell megjelölni.
- f) Az ingatlanok megközelítését korlátozni nem lehet; a biztonságos és az engedélyezett korlátozás mértékét meg nem haladóan a zavartalan közlekedést fenn kell tartani. A gyalogos közlekedés biztonságáról körültekintően gondoskodni kell, a szükséges kitáblázást, védőkorlát telepítését maradéktalanul el kell végezni.
- g) A munka végzése során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001.(I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

6.) Egyéb feltételek:

- a) **Közút területén munkavégzés november 15. és március 15. közötti téli időszakban nem lehetséges.**
- b) A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
- c) *A munkavégzéssel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért igénybe vevő teljes körű felelősséggel tartozik.*
- d) A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. Mindennemű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos utólagos probléma (pl. ingatlanok alámosása, vízállás miatti burkolatsüllyedés, stb.) megoldásáról igénybe vevő köteles gondoskodni. Az építési munka ideje alatt a közút területére került sár és egyéb szennyeződések, idegen anyag eltakarításáról igénybe vevőnek folyamatosan gondoskodni kell.
- e) A munkával érintett területek fenntartásáért, a közút állagának sérelméből, vagy a közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben jelen hozzájárulás alapján végzett munkával összefüggésbe hozható – az eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- f) Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybe vevő – amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) – köteles azt kijavítani.
- g) A létesítmény fenntartásáról, és tisztán tartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanságának biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) köteles gondoskodni. Ha a közút burkolata, padkája a

hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben jelentkezett meghibásodás miatt megsüllyed, vagy azon más hiba keletkezik, a közút területén elhelyezett létesítmény tulajdonosa, vagy üzemeltetője – köteles saját költségén helyreállítani. Amennyiben ehhez a közút területének újbóli felbontása, helyreállítása szükséges, az csak a közútkezelő külön hozzájárulásával lehetséges.

A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.

7.) Jelen hozzájárulás

- a) alapján keletkező jogok és kötelezettségek a 2.) pontban nevezett igénybe vevőt illetik, illetve terhelik,
- b) idegen területek igénybevétele nem jogosít, a Kkt. 42/A. § (1) bekezdés a) pont szerinti közutakon túlmenően csak a kifejezetten jelölt közutakra vonatkozik és nem mentesíti igénybe vevőt a tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, tulajdonosi- és egyéb hozzájárulások, településrendezési tervvel való összhangról szóló- és egyéb nyilatkozatok, közműnyilatkozat és társszolgáltatói folyamatos szakfelügyelet beszerzésének kötelezettsége alól,
- c) érvénye a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, létesítési engedély hiányában két év elteltével a feltételek ismételt megállapítását kell kérni;

Igénybe vevő/kivitelező köteles a kiviteli munkakezdéshez a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdései alapján bejelentést tenni a közútkezelőhöz a www.kecskemet.hu e-Ügyintézés/Elektronikusan indítható ügyek/Útügyek menüpontban elérhető űrlapján. Igénybe vevő/kivitelező köteles a munka megkezdése előtt legkésőbb 48 órával a munkavégzéssel összefüggő közúti forgalomkorlátozásokról a munkakezdésre jogosító hozzájáruláshoz csatolt táblázat kitöltésével bejelentést tenni az önkormányzati „Útinform” szolgáltatás felé a email címre.

Igénybe vevő jelen hozzájárulásban foglalt feltételek módosítása, vagy megváltoztatása érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) fordulhat.

Felhívom igénybe vevő, mint a hozzájárulás jogosultjának figyelmét arra, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedés érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz fordulok, és az eredeti állapot visszaállításának, illetőleg a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2021. április 1.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester megbízásából:

Kasza Gábor
csoporthvezető



