

Közfeladatellátási szerződés hatálya alá tartozó feladatok részletes felsorolása

1. Útkarbantartás

1.01 Kül-és belterületi nem burkolt, mechanikailag stabilizált út karbantartása

Kül- és belterületi nem burkolt, mechanikailag stabilizált út karbantartása

Technológiai leírás: Kigödrösödött, fellazult felületű, mechanikailag stabilizált útfelület karbantartása, feltöltése különböző szerkezetű stabilizáló anyaggal, végül tömörítés, megfelelő keresztmetszet kialakításával. Az út melletti árok tisztítása, újraprofilozása. Amennyiben az árok be van temetve, az árok újra nyitása, új árok nyitása.

Elvárt állapot: Mechanikailag stabilizált utak kigödrösödésének megszüntetése, síkfelület létrehozása. Csapadék útról való lefolyásával, az árokban történő szikkadás biztosításával a kigödrösödés lassulása.

Elvárt anyagminőség: 20/50, 20/80 darált beton, 0/20 zúzottkő kiékelés.

Határidő: Évente legalább egy alkalommal a téli időszakot követően legkésőbb június 30-ig, ezt követően a forgalmat különös mértékben akadályozó esetben: az észleléstől számított 5 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

1.02 Kül- és belterületi földutak mechanikai stabilizálása

Kül- és belterületi földutak részleges mechanikai stabilizálása 5-20 cm-ig

Technológiai leírás: Kigödrösödött, fellazult felületű útfelületen mechanikai stabilizáció készítése különböző szerkezetű stabilizáló anyaggal, ezt követően a felület tömörítése megfelelő keresztmetszet kialakításával az út használati szélességében a szükség szerinti hosszban. A stabilizálás során az út melletti árkokat ki kell takarítani, újra kell profilozni a csapadékszikkasztás érdekében. Amennyiben az árok be van temetve, az árok újra nyitása, új árok nyitása.

Elvárt állapot: Közepes terhelésű földutakon kialakult mélypontok megszüntetése.

Elvárt anyagminőség: 20/50 darált beton alap, 0/20 zúzottkő kiékelés.

Határidő: Forgalmat különös mértékben akadályozó esetben: az észleléstől számított 5 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Kül- és belterületi földutak részleges mechanikai stabilizálása 20-40 cm-ig

Technológiai leírás: Kigödrösödött, fellazult felületű útfelületen mechanikai stabilizáció készítése különböző szerkezetű stabilizáló anyaggal ezt követően a felület tömörítése megfelelő keresztmetszet kialakításával az út használati szélességében a szükség szerinti hosszban. A stabilizálás során az út melletti árkokat ki kell takarítani, újra kell profilozni a csapadékszikkasztás érdekében.

Elvárt állapot: Nagy terhelésű földutakon kialakult mélypontok megszüntetése.

Elvárt anyagminőség: 20/80 darált beton alap, 0/20 zúzottkő kiékelés.

Határidő: Forgalmat különös mértékben akadályozó esetben: az észleléstől számított 5 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

1.03 Kül- és belterületi földutak karbantartása

Kül- és belterületi földutak karbantartása

Technológiai leírás: Kigödrösödött, közepesen járható útfelületen gréderezés és hengerezés, szükséges esetben földdel való feltöltés megfelelő keresztmetszet kialakításával. Árkok újraprofilozása.

Elvárt állapot: Kigödrösödött földutak esetében oldalesés illetve "bogárhát" kialakítása.

Elvárt anyagminőség: töltésföld használata.

Határidő: Évente legalább egy alkalommal a téli időszakot követően legkésőbb május 31-ig, ezt követően a forgalmat különös mértékben akadályozó esetben: az észleléstől számított 5 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

1.04 Űrszelvény tisztítás

Űrszelvény tisztítás

Technológiai leírás: Űrszelvény tisztítása a benőtt növényzettől, gépi vagy kézi módszerrel.

Elvárt állapot: Jogszámban előírt Űrszelvény növényzettől mentes állapota.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Észleléstől, bejelentéstől számított 90 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

1.05 Padkarendezés

Padkanyesés

Technológiai leírás: Padkanyesés az út két oldaláról, a csapadékvíz elfolyásának biztosítása.

Elvárt állapot: Az útpadka az út szintjétől 7%-os oldaleséssel kifelé lejtjen. A nyesés során keletkezett földmennyiség elszállítása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Csapadékvíz elfolyását különös mértékben akadályozó esetben: az észleléstől számított 30 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Nemesített padka karbantartása

Technológiai leírás: Nemesített padka feltöltése zúzottkővel az út szintjéig, a 7%-os oldalesés megtartásával.

Elvárt állapot: Nemesített padka feltöltése zúzottkővel az út szintjéig, 7%-os oldalesés megtartásával.

Elvárt anyagminőség: Zúzottkő.

Határidő: Balesetveszély esetén: az észleléstől számított 10 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Föld deponálása telephelyen kívülre

Technológiai leírás: Föld szállítására alkalmas járművel, a megadott helyre szállítás - a terület használatára vonatkozó tulajdonosi esetlegesen kezelői hozzájárulások beszerzését követően.

Elvárt állapot: A közúti szabályoknak megfelelően
Elvárt anyagminőség: humusz
Határidő: alkalmanként, utasítás szerint
Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

1.06 Burkolt utak karbantartása

Kátyúzás sekély kátyúzós géppel

Technológiai leírás: A kátyú nagynyomású levegővel való kitisztítása, majd emulzióval való beszórása szintén nagy nyomással. A kátyú kő zúzalék és emulzió keverékével való feltöltése, végül finom zúzalékkal való befedése.

Elvárt állapot: Balesetmentes, járható, egyenletes útfelület.

Elvárt anyagminőség: 8/11 bazalt, finomszóráshoz 2/4 bazalt, emulzió.

Határidő: A Rendezési terv szerinti lakó- és szervizutakon, továbbá a külterületi utakon a téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően a forgalmat akadályozó esetben az észleléstől számítva lakó- és szervizutakon 10 nap, külterületi utakon 30 nap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer.

Kátyúzás meleg aszfalttal

Technológiai leírás: Mély kátyúk és útszegély hibák esetén: A burkolathiányos terület aszfaltvágóval való körbevágása, kézi, vagy gépi kitakarítása, az érintkező felületek bitumen emulzióval való kikenése, majd az anyagihiányos terület meleg aszfalttal való kitöltése. A kátyú, aszfalttal történő feltöltése után vibrációs tömörítő géppel tömörítés.

Elvárt állapot: Balesetmentes, járható, egyenletes útfelület.

Elvárt anyagminőség: Meglévő felülethez igazodva: AC8, AC11 melegaszfalt 8/11 bazalt, finomszóráshoz 2/4 bazalt, emulzió.

Határidő: A Rendezési terv szerinti gyűjtőutakon a téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően a forgalmat akadályozó esetben: az észleléstől számított 3 munkanap, egyéb esetekben 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer.

Kátyúzás hidegaszfalttal

Technológiai leírás: A burkolathiányos terület kézi, vagy gépi kitakarítása, az érintkező felületek bitumen emulzióval való kikenése, majd az anyagihiányos terület hideg aszfalttal való kitöltése és az anyag bedolgozása. A művelet csak a legszükségesebb esetben végzendő.

Elvárt állapot: Balesetmentes, járható, egyenletes felület.

Elvárt anyagminőség: Finnaszfalt, emulzió.

Határidő: Téli időszakban ideiglenes javításként a forgalmat különös mértékben akadályozó esetben gyűjtőutakon az észleléstől számított 5 munkanap, egyéb utakon 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer.

Burkolt, nem aszfaltos utak karbantartása

Technológiai leírás: Igazodva meglévő felülethez: felület bontása, majd környezeti felület azonos anyaggal való helyreállítása, minden kapcsolódó munkájával együtt.

Elvárt állapot: Térkövel burkolt és felületzárt utak hibáinak javítása.

Elvárt anyagminőség: Meglévő felülethez igazodva.

Határidő: Forgalmat különös mértékben akadályozó esetben gyűjtőutakon az észleléstől számított 5 munkanap, egyéb utakon 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer.

1.07 Kerékpárutak karbantartása

Aszfalt burkolatú kerékpárutak karbantartása

Technológiaileírás: Balesetveszélyes felületi hibák javítása melegaszfalttal: A burkolathiányos terület aszfaltvágóval való körbevágása, kézi, vagy gépi kitakarítása, az érintkező felületek bitumen emulzióval való kikenése, majd az anyagihiányos terület meleg aszfalttal való kitöltése. A kátyú, aszfalttal történő feltöltése után vibrációs tömörítő géppel tömörítés. Padkák gyommentesítése teljes hosszon.

Elvárt állapot: Balesetmentes, egyenletes felület.

Elvárt anyagminőség: AC8 melegaszfalt.

Határidő: A téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően az észleléstől számított 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer.

Térkő burkolatú kerékpárút karbantartása

Technológiaileírás: Igazodva meglévő felülethez: felület bontása, majd környezeti felület azonos anyaggal való helyreállítása, minden kapcsolódó munkájával együtt.

Elvárt állapot: Balesetmentes, egyenletes felület.

Elvárt anyagminőség: Térkő, keramit,

Határidő: A téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően Nagykörúton belül az észleléstől számított 10 nap, további területeken 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer

Beton burkolatú kerékpárút karbantartása

Technológiai leírás: Igazodva meglévő felülethez: felület bontása, majd környezeti felület azonos anyaggal való helyreállítása, minden kapcsolódó munkájával együtt.

Elvárt állapot: Balesetmentes, egyenletes felület.

Elvárt anyagminőség: beton.

Határidő: A téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően Nagykörúton belül az észleléstől számított 10 nap, további területeken 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer

1.08. Parkolók karbantartása

Beton burkolatú parkolók karbantartása

Technológiai leírás: Igazodva meglévő felülethez: felület bontása, majd környezeti felület azonos anyaggal való helyreállítása, minden kapcsolódó munkájával együtt.

Elvárt állapot: Balesetmentes, egyenletes felület.

Elvárt anyagminőség: beton.

Határidő: A téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően Nagykörúton belül az észleléstől számított 10 nap, további területeken 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer

Aszfalt burkolatú parkolók kátyúzása

Technológiai leírás: Igazodva meglévő felülethez: felület bontása, majd környezeti felület azonos anyaggal való helyreállítása, minden kapcsolódó munkájával együtt.

Elvárt állapot: Balesetmentes, egyenletes felület.

Elvárt anyagminőség: aszfalt,

Határidő: A téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően Nagykörúton belül az észleléstől számított 10 nap, további területeken 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer.

Térkő burkolatú parkoló karbantartása

Technológiai leírás: Igazodva meglévő felülethez: felület bontása, majd környezeti felület azonos anyaggal való helyreállítása, minden kapcsolódó munkájával együtt.

Elvárt állapot: Balesetmentes, egyenletes felület.

Elvárt anyagminőség: Térkő, keramit,

Határidő: A téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően Nagykörúton belül az észleléstől számított 10 nap, további területeken 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer

Gyeprácsos térkő burkoltú parkoló karbantartása

Technológiai leírás: Igazodva meglévő felülethez: felület bontása, majd környezeti felület azonos anyaggal való helyreállítása, minden kapcsolódó munkájával együtt.

Elvárt állapot: Balesetmentes, egyenletes felület.

Elvárt anyagminőség: gyeprácskő,

Határidő: A téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően Nagykörúton belül az észleléstől számított 10 nap, további területeken 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer

1.09 Járda, peron és utasváró fogadó része karbantartás

Beton burkolatú járda, peron és utasváró fogadó karbantartása

Technológiai leírás: Igazodva meglévő felülethez: felület bontása, majd környezeti felület azonos anyaggal való helyreállítása, minden kapcsolódó munkájával együtt.

Elvárt állapot: Balesetmentes, egyenletes felület.

Elvárt anyagminőség: beton.

Határidő: A téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően Nagykörúton belül az észleléstől számított 10 nap, további területeken 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer.

Aszfalt burkolatú járda, peron és utasváró fogadó karbantartása

Technológiai leírás: Igazodva meglévő felülethez: felület bontása, majd környezeti felület azonos anyaggal való helyreállítása, minden kapcsolódó munkájával együtt.

Elvárt állapot: Balesetmentes, egyenletes felület.

Elvárt anyagminőség: aszfalt

Határidő: A téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően Nagykörúton belül az észleléstől számított 10 nap, további területeken 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer

Térkő burkolatú járda, peron és utasváró fogadó karbantartása

Technológiai leírás: Igazodva meglévő felülethez: felület bontása, majd környezeti felület azonos anyaggal való helyreállítása, minden kapcsolódó munkájával együtt.

Elvárt állapot: Balesetmentes, egyenletes felület.

Elvárt anyagminőség: Térkő, keramit,

Határidő: A téli időszakot követően egy alkalommal legkésőbb június 30. napjáig teljeskörűen, ezt követően Nagykörúton belül az észleléstől számított 10 nap, további területeken 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer

1.10 Ütügyi nyilvántartások kezelése

Ütügyi nyilvántartások kezelése

Technológiai leírás: Jogszabályban előírt nyilvántartások naprakészen tartása, folyamatos vezetése.

Elvárt állapot: Naprakész ütügyi nyilvántartás.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Folyamatosan.

Ellenőrzésalapja: Munkanapló.

1.11 Utak műtárgyainak karbantartása (aluljárók, hidak, átereszek)

Utak műtárgyainak karbantartása (aluljárók, hidak, átereszek)

Technológiai leírás: Elektromossági és burkolatjavítási munkák elvégzése, védőkorlátok, falfelületek karbantartása, átereszek dugulás-elhárítása.

Elvárt állapot: Balesetmentes, esztétikus állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Javítási munka függvényében változó.

Határidő: Forgalmat különös mértékben akadályozó esetben: az észleléstől számított 5 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

1.12 Jelzőtábla karbantartás

Utcánév-táblák karbantartás, csere, pótlás

Technológiai leírás: A megrongálódott, megkopott vagy hiányzó utcanév-táblák javítása, cseréje, helyreállítása.

Elvárt állapot: Utcanév táblák épségének és láthatóságának biztosítása.

Elvárt anyagminőség: Rendeletben meghatározott szabvány szerint.

Határidő: Észleléstől számított 60 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

KRESZ tábla karbantartás, csere, pótlás

Technológiai leírás: A megrongálódott, megkopott vagy hiányzó közlekedési jelzőtáblák javítása, cseréje, helyreállítása.

Elvárt állapot: KRESZ előírásainak megfelelő minőség biztosítása.

Elvárt anyagminőség: Magyar szabvány szerint.

Határidő: Elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, forgalmi rendet meghatározó jelzőtáblák esetében észleléstől számított 1 nap, egyéb táblák esetében gyűjtőutakon 5

nap, lakó- és kiszolgáló utakon 10 nap, külterületi utakon, kerékpárutakon és járdákon 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Új utcanév-tábla kihelyezése

Technológiai leírás: Közgyűlés által elfogadott új utcanevek esetében új tábla kihelyezése az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

Elvárt állapot: Stabilan felszerelt, jó minőségű, zománcozott, jól látható utcanévtáblák.

Elvárt anyagminőség: Rendeletben által elfogadott szabvány szerint.

Határidő: A közgyűlési döntés kézhezvételétől számított 60 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána

Új közlekedési jelzőtábla, közlekedési tükör kihelyezése

Technológiai leírás: Új közlekedési jelzőtábla, közlekedési tükör kihelyezése

Elvárt állapot: KRESZ előírásainak megfelelő minőség biztosítása, jól látható közlekedési tábla, a közlekedés biztonságának növekedése.

Elvárt anyagminőség: Magyar szabvány szerint.

Határidő: Megrendelő által határozatban foglalt határidő szerint

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána

Új tájékoztatótábla kihelyezés-felmérés

Technológiai leírás: Új jelzőtábla kihelyezése

Elvárt állapot: előírásnak megfelelő minőség biztosítása.

Elvárt anyagminőség: Magyar szabvány szerint.

Határidő: Megrendelő által határozatban foglalt határidő szerint

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána

1.13 Burkolati jelek karbantartása

Meglévő burkolati jelek karbantartása

Technológiai leírás: A meglévő burkolati jelek felújító festése az útburkolaton korábban használt tartósságú festék felhasználásával.

Elvárt állapot: A megkopott vagy hiányzó közlekedési burkolatjel okozta veszélyhelyzet megszüntetése, a közlekedési rend megváltoztatása esetén új burkolati jelek felfestése.

Elvárt anyagminőség: oldószeres, fél tartós, tartós festék.

Határidő: Megrendeléstől számított 60 nap, sürgős esetekben 7 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Új burkolati jelek festése

Technológiai leírás: Új burkolati jelek felfestése az elvart tartósságú festék felhasználásával közútkezelő vagy útügyi hatóság előírásai szerint.

Elvárt állapot: új közlekedési burkolati jelek felfestése.

Elvárt anyagminőség: oldószeres, fél tartós, tartós festék.

Határidő: Megrendeléstől számított 60 nap, sürgős esetekben 7 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

1.14 Közlekedési biztonsági eszközök telepítése és karbantartása

Közlekedési biztonsági eszköz karbantartása - Egyéb külön nem felsorolt

Technológiai leírás: Közlekedésbiztonsági eszközök állapotának és állagának fenntartása, az elhasználódott eszközök cseréje.

Elvárt állapot: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges anyagminőség.

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap, sürgős esetben 1 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Trafibox telepítés, karbantartás:

Technológiai leírás: Az eszköz szakszerű telepítése, állapotának és állagának fenntartása

Elvárt állapot: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges anyagminőség.

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap, sürgős esetben 1 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Polleroszlop karbantartása, csere, pótlás

Technológiai leírás: Az eszköz állapotának és állagának fenntartása, az elhasználódott eszköz cseréje.

Elvárt állapot: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges anyagminőség.

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap, sürgős esetben 1 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Korlátok karbantartása, csere, pótlás

Technológiai leírás: Az eszköz állapotának és állagának fenntartása, az elhasználódott eszköz cseréje.

Elvárt állapot: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges anyagminőség.

Határidő: Észleléstől számított 15 munkanap, sürgős esetben 1 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Korlátok telepítése

Technológiai leírás: Az eszköz szakszerű telepítése.

Elvárt állapot: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges állapot elérése.

Elvárt anyagminőség: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges anyagminőség.

Határidő: Megrendeléstől számított 15 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Menetdinamikai küszöb telepítése, karbantartása, cseréje, pótlása

Technológiai leírás: Az eszköz - szükség esetén tervezést követő - telepítése, valamint állapotának és állagának fenntartása, az elhasználódott eszköz cseréje.

Elvárt állapot: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges anyagminőség.

Határidő: Észleléstől számított 30 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Forgalomlassító sávszűkítő eszköz telepítése és karbantartása

Technológiai leírás: Az eszköz szakszerű telepítése, állapotának és állagának fenntartása

Elvárt állapot: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges anyagminőség.

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap, sürgős esetben 1 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Kerékpáros forgalomlassító eszköz telepítése és karbantartása

Technológiai leírás: Az eszköz szakszerű telepítése – közútkezelői hozzájárulás szerint -, állapotának és állagának fenntartása

Elvárt állapot: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges anyagminőség.

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap, sürgős esetben 1 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Közlekedési tükör karbantartása, cseréje, pótlása

Technológiai leírás: Az eszköz állapotának és állagának fenntartása, az elhasználódott eszköz cseréje.

Elvárt állapot: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Biztonságos közlekedés fenntartásához szükséges anyagminőség.

Határidő: Észleléstől számított 15 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

1.15 Vízügyi rendezés, vízkár elhárítás

Vízügyi rendezés, vízkár elhárítás

Technológiai leírás: Ha a víz elvezetése gravitációs úton nem lehetséges, akkor benzinmotoros szivattyúval a kritikus helyekről a víz átszivattyúzása zárt csapadécsatornába, vagy szikkasztó árokba.

Elvárt állapot: Vízrel elárasztott útfelület járhatóvá tétele, vízmentesítése.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Rendkívüli beavatkozás esetében 1 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Vízvezető- és szikkasztóárkok, átereszek karbantartása árkok újranyitása és új árkok kialakítása

Technológiai leírás: Gépi tisztítás, mélyítés, optimális fenékszint beállítása.

Elvárt állapot: Szikkasztás eredményességének biztosítása, eltömődések megszüntetése.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Észleléstől számított 90 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

1.16 Téli útüzemeltetés

Gépi síkosságmentesítés

Technológiai leírás: Gépi hótolás és sózás.

Elvárt állapot: A téli útüzemeltetési terv szerint a helyi közutak síkosságmentesítésének biztosítása sószórással, járdákon az 5 cm, önjáratos utakon 5-10 cm, rayonos utakon 15-20 cm vastagságot elérő, fehér utakon 20 cm vastagságot meghaladó hóréteg esetén a lehullott hó eltávolítása, az út személygépjárművel való járhatóságának biztosítása.

Elvárt anyagminőség: Az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m²-t ne haladja meg, önjáratos utakon kizárólag nedvesített só szórással

Határidő: Téli útüzemeltetési terv szerinti önjáratos utakon észleléstől számított 2 órán belül kell megkezdeni a beavatkozást, és 8 órán belül kell befejezni, rayonos utakon,

kerékpárutakon a gyűjtőutakat követően kell megkezdeni, és 24 órán belül kell befejezni, járdákon a közút besorolása szerint kell végezni.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Kézi síkosságmentesítés

Technológiai leírás: Hólapátolás, szózás

Elvárt állapot: Autóbuszmegállók, kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, gépi síkosságmentesítéssel nem kezelhető járdaszakaszok síkosságmentesítése, 5 cm vastagságot meghaladó hóréteg eltávolítása.

Elvárt anyagminőség: Környezetbarát anyag felhasználásával.

Határidő: Autóbuszmegállókban, kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél észleléstől számított két órán belül kell megkezdeni a beavatkozást, és 8 órán belül kell befejezni.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Főtér, burkolt közterek síkosságmentesítése (köztisztaság)

Technológiai leírás: Gépi és kézi hótolás és síkosságmentesítés.

Elvárt állapot: Főtér Rákóczi út és Vasútpark területén lévő burkolt felületek síkosságmentesítése, 5 cm vastagságot meghaladó hóréteg eltávolítása.

Elvárt anyagminőség: Kizárólag kloridmentes anyag felhasználásával.

Határidő: A beavatkozást észleléstől számított két órán belül kell megkezdeni, és 4 órán belül be kell fejezni.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Téli üzemeltetés készenlét, ügyelet

Technológiai leírás: Munkaidőn kívüli rendelkezésre állás.

Elvárt állapot: Őrjáratos utakon rendszeres, rayonos utakon időszakos ellenőrzés, készenlét úgy, hogy beavatkozási igény esetén a beavatkozás a téli útüzemeltetési tervben foglalt határidőkön belül megkezdhető és elvégezhető legyen.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Őrjáratos utakon időjárási körülményektől függően rendszeresen 2 óránként, egyéb utakon időszakosan kell útellenőrzést kell végezni.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

1.17 Egyéb közlekedési eszközök és berendezések karbantartása

Kerékpártárolók karbantartása, cseréje, pótlása

Technológiai leírás: Hiányzó, illetve megrongált eszköz javítása, cseréje, pótlása.

Elvárt állapot: Rongálásmentes, biztonságosan használható állapot.

Elvárt anyagminőség: P kerékpártámasz.

Határidő: Észleléstől számított 15 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Parkolásgátlók karbantartása, cseréje, pótlása

Technológiai leírás: Hiányzó, illetve megrongált eszköz javítása, cseréje, pótlása.

Elvárt állapot: Rongálásmentes, biztonságosan használható állapot.

Elvárt anyagminőség: Megegyező anyagminőség.

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Buszvárók karbantartása

Technológiai leírás: Kecskemét város közigazgatási területén meglévő utasvárók önkormányzat kezelésében lévő részeinek (burkolt járófelületek, a burkolattal egybeépített minden burkolati tartozék, padkalelem, szegély, útburkolati jel, közlekedési jelzőeszköz, csikkbedobók) állagának fenntartása, javítása, cseréje.

Elvárt állapot: Rongálásmentes, biztonságosan használható állapot.

Elvárt anyagminőség: Megegyező anyagminőség.

Határidő: Észleléstől számított 60 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

1.18 Közlekedési balesetveszély elhárítása

Balesetveszélyes területek elkerítése

Technológiai leírás: Elkerítés szalaggal, bójával.

Elvárt állapot: Balesetveszély átmeneti elhárítása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Munkanapokon észleléstől számított 2 órán belül, hétvégén és munkaszüneti napokon 4 óra.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Burkolati szennyeződés semlegesítése, eltávolítása

Technológiai leírás: A szennyeződés semlegesítéséhez, eltávolításához megfelelő anyagok használata.

Elvárt állapot: Balesetveszély megszüntetése.

Elvárt anyagminőség: Olajsemlegesítő anyag.

Határidő: Munkanapokon észleléstől számított 2 órán belül, hétvégén és munkaszüneti napokon 4 óra.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Közlekedési balesetveszély elhárítása - készenlét

Technológiai leírás: Munkaidőn kívüli rendelkezésre állás

Elvárt állapot: Balesetveszély átmeneti elhárítása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Munkanapokon észleléstől számított 2 órán belül, hétvégén és munkaszüneti napokon 4 óra.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer

2. Zöldfelület- és köztér fenntartása

2.01 Fű és gyepfelületek fenntartása (gyep, fű, gyom)

Fűnyírás gyűjtéssel

Kiemelt kategória:

Technológiai leírás: A kaszálék összegyűjtése és elszállítása: általános követelmény, hogy az útfelülettel, vagy a járdafelülettel érintkező pázsitfelület nyírása során a burkolatra hulló nyesedéket a munka végzését követően fel kell takarítani. Szemétszedés a gyepfelületről: általános követelmény a fenntartási színvonal növelése érdekében papírok, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása a teljes fenntartott területről a fűnyírást megelőzően.

Elvárt állapot: Kaszálás 4-5 cm-es tarlóra, a fű magassága nem haladhatja meg a 10 cm-t és magszárba nem szökhethet.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: ütemterv szerint, illetve bejelentéstől számított 3 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

I.kategória:

Technológiai leírás: A kaszálék összegyűjtése és elszállítása: általános követelmény, hogy az útfelülettel, vagy a járdafelülettel érintkező pázsitfelület nyírása során a burkolatra hulló nyesedéket a munka végzését követően fel kell takarítani! Szemétszedés a gyepfelületről: általános követelmény a fenntartási színvonal növelése érdekében papírok, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása a teljes fenntartott területről a fűnyírást megelőzően.

Elvárt állapot: Kaszálás 10 cm-es tarlóra, a fű magassága nem haladhatja meg a 15 cm-t és magszárba nem szökhethet.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: ütemterv szerint, illetve bejelentéstől számított 3 munkanap

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Fűnyírás gyűjtés nélkül:

I. kategória

Technológiai leírás: Szemétszedés a gyepfelületről: általános követelmény a fenntartási színvonal növelése érdekében papírok, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása a teljes fenntartott területről a fűnyírást megelőzően, gépi kaszálás.

Elvárt állapot: Kaszálás 10 cm-es tarlóra, a fű magassága nem haladhatja meg a 15 cm-t és magszárba nem szökhethet.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: ütemterv szerint, illetve bejelentéstől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

II. kategória

Technológiai leírás: Szemétszedés a gyepfelületről (általános követelmény a fenntartási színvonal növelése érdekében. Papírok, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása a teljes fenntartott területről a fűnyírást megelőzően, gépi kaszálás.

Elvárt állapot: Kaszálás 10 cm-es tarlóra, a fű magassága nem haladhatja meg a 25 cm-t és magszárba nem szökhethet.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: ütemterv szerint, illetve bejelentéstől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

III. kategória (vadvirágos gyep, rét fenntartása)

Technológiai leírás: Szemétszedés a felületről (általános követelmény a fenntartási színvonal növelése érdekében). Papírok, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása a teljes fenntartott területről a fűnyírást megelőzően. Kaszálás évente legfeljebb 2 alkalommal, legkorábban magképzést követően. Tájékoztató táblák kihelyezése a vadvirágos gyepről (2 db tábla/ha). Szükség szerint – kétszíkűek 40% alá csökkenése esetén - őszi felülvetés őshonos, tájhonos vadvirágos fűmagkeverékkel.

Elvárt állapot: hulladékmentes virágos rét kialakulása; 1-2 méter széles szegély rendszeres kaszálása 10 cm-es tarlóra, ahol a fű magassága nem haladhatja meg a 20 cm-t.

Elvárt minőség: Öshonos vagy tájhonos biodiverz vadvirágos gye

Határidő: Virágzást és kalászvetést követő 1 hónappal, valamint őszi nyírás (szeptember-október környékén)

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

IV. kategória (gyom)

Technológiai leírás: Szemétszedés a felületről (általános követelmény a fenntartási színvonal növelése érdekében. Papírok, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása a teljes fenntartott területről a fűnyírást megelőzően. Gépi vagy kézi kaszálás.

Elvárt állapot: Kaszálás 10 cm-es tarlóra, a gyom magassága nem haladhatja meg a 40 cm-t.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Bejelentéstől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Gyepfelújítás

Technológiai leírás: Felülvetés.

Elvárt állapot: Egyenletesen borított felület kialakítása, kiemelt kategóriánál 95%-os fedettség, I. kategória: 90%-os fedettség, II. kategóriánál: 85%-os fedettség, III. kategória: 85%-os fedettség.

Elvárt anyagminőség: Kategóriának megfelelő fűminőség, komposzttal vagy szerves trágyával.

Határidő: Targyév szeptember 30-ig vetés, vetéstől számított 1 hónap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Gyepfelületek tápanyag utánpótlása

Technológiai leírás: Kézi, gépi módszerrel.

Elvárt állapot: Megfelelő tápanyag-ellátottságú talaj.

Elvárt anyagminőség: Komposzt, szükség szerint műtrágya kiegészítéssel.

Határidő: Targyév június 30-ig nitrogén, október 31-ig: komplex.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Gyepfelület öntözése

Technológiai leírás: Automata öntözőrendszerrel ellátott gyepfelületek kivételével, kézzel vagy géppel.

Elvárt állapot: Kiemelt kategóriánál Közzolgáltató kapcsolattartójának javaslata szerint Önkormányzat kapcsolattartójának jóváhagyásával, alkalomszerűen.

Elvárt anyagminőség: Négyzetméterenként 20 liter / nm vízmennyiséggel.

Határidő: Időjárási igénynek megfelelően, Önkormányzat jóváhagyását követően 2 napon belül.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Gyepfelületek tavaszi szellőztetése

Technológiai leírás: Gyepszellőztetés géppel.

Elvárt állapot: „Kiemelt kategória” esetében elszáradt részek eltávolítása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Targyév március 31-ig.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Gyommentesítés

Technológiai leírás: Gépi vagy kézi kaszálás. Közszolgáltató kapcsolattartójának javaslata szerint Önkormányzat kapcsolattartójának jóváhagyással vagy Önkormányzat kezdeményezésére, alkalomszerűen.

Elvárt állapot: gyommentes felület.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Önkormányzat jóváhagyását követően 2 napon belül.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.02 Cserje-talajtakaró ágyak és dézsás cserjék fenntartása

Cserje és talajtakaró ágyak ápolása (kapálás, kézi gyomlálás, gereblyezés)

Technológiai leírás: Tavaszi visszavágás, tisztogatás. Évelő, cserje- és talajtakaró ágyak gyommentesen tartása (kapálás, kézi gyomlálás mulcsozott felületek esetében), talajlazítás, elvirágzott részek eltávolítása. Keletkezett zöldhulladék elszállítása. Tápanyagpótlás komposzttal

Elvárt állapot: A gyomosodás mértéke a felület 20%-át nem haladhatja meg.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: ütemterv szerint illetve észleléstől számított 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Cserje és talajtakaró ágyak fenntartó metszése

Technológiai leírás: Nyesedék, egyéb zöldhulladék összegyűjtése, rakodása, elszállítása és elhelyezése, ifjító metszés 3-5 évente.

Elvárt állapot: 1 alkalom maximum 30%-os (tavaszi) visszametszés, 1 alkalom fenntartó metszés, forma megtartása, közterület zavartalan használata érdekében.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Tavaszi visszametszés esetén: április 30., egyéb esetekben észleléstől számított 30 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Cserjeágyak terítése faaprítékkal

Technológiai leírás: Egyenletes terítés minimum 10 cm vastagságban, felülterítés évente egy alkalommal 5 cm vastagságban. Közszolgáltató kapcsolattartójának javaslata szerint Önkormányzat kapcsolattartójának jóváhagyással vagy Önkormányzat kezdeményezésére, alkalomszerűen.

Elvárt állapot: Aprítékkal folytonosan terített talaj megfelelő vastagságban.

Elvárt anyagminőség: Faapríték vagy darált fenyőkéreg, frakció: 20/50 mm.

Határidő: Önkormányzat jóváhagyását követően 5 munkanapon belül.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Cserje öntözés

Technológiai leírás: Automata öntözőrendszerrel ellátott cserjefelületek kivételével, gépi vagy kézi öntözés. A Nagykörúton belül az összes cserjefelületet öntözni szükséges.

Elvárt állapot: Új felületek kialakítása és pótlások esetén, telepítéstől számított 1. évben.

Elvárt anyagminőség: Négyzetméterenként 20 liter / nm vízmennyiséggel.

Határidő: Tárgyév március 15.-től október 15.-ig heti 1 alkalom.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Cserjék növényvédelme

Technológiai leírás: Növényvédelem növényi és állati kártevők ellen (különös tekintettel a levéltetvekre és a lisztharmatra) a teljes felületen fertőzöttségtől függően.

Elvárt állapot: Fertőzésmentes állapot.

Elvárt anyagminőség: A növényvédelmi beavatkozások során a lehetőség szerint méhekre és halakra nem veszélyes szereket kell felhasználni, méhkímélő technológia alkalmazása mellett.

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Permetezési napló.

Cserjeágadások pótlása

Technológiai leírás: Hiányzó cserjék helyére megfelelő fajtájú cserjék ültetése talajelőkészítéssel és tápanyagpótlással, beöntözéssel.

Elvárt állapot: A cserjeágadások felületi fedettsége 90% alá nem csökkenhet.

Elvárt anyagminőség: Adott cserjeágadásra jellemző fajta, cserje méret: legalább 20/30 cm.

Határidő: Tárgyév november 30.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Cserjék formanyírása

Technológiai leírás: cserjék gépi és kézi formanyírása, nyesedék, egyéb zöldhulladék összegyűjtése, rakodása, elszállítása és elhelyezése.

Elvárt állapot: esztétikus megjelenés, forma megtartása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: igény szerint

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.03 Rózságyások fenntartása

Technológiai leírás: Metszés, vadálás, levirágzott részek levágása, nyesedék, egyéb zöldhulladék összegyűjtése, rakodása, elszállítása és elhelyezése. Növényvédelem, kór- és károkozóktól mentesen tartás. Gyommenten tartás (kapálás, kézi gyomlálás mulcsozott felületek esetében), magoncok eltávolítása. Öntözés, tápanyag utánpótlás. Ágyások terítése faaprítékkal (frakció: 20/50 mm): egyenletes terítés minimum 10 cm vastagságban, felülterítés évente egy alkalommal 5 cm vastagságban. Hiányzó rózsatövek helyére megfelelő fajtájú cserjék ültetése talajelőkészítéssel, és, tápanyagpótlással, beöntözéssel.

Elvárt állapot: A rózságyások felületi fedettsége 90% alá nem csökkenhet. Virágzó, zöld, egészséges állomány. A gyomosodás mértéke a felület 20%-át nem haladhatja meg. Nyílt talajfelszín takarása, megszüntetése. Szükséges talajnedvesség folyamatos fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Adott rózságyásra jellemző fajta, cserje méret: legalább 20/40 cm.

Határidő: ütemterv szerint

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.04 Sövények fenntartása

Sövénynyírás

Technológiai leírás: Sövény nyírása és mellékmunkái kézzel, vagy géppel, keletkezett nyesedék összeszedése, rakodása és elszállítása. Ifjítás 3-5 évente, sövényalj takarítás! Sövényágak aljának takarítása kézi szemétszedéssel. Évi 5 tervezett alkalom.

Elvárt állapot: A sövény ifjítását követő 3 év után a sövény magasságának eltérése nem haladhatja meg a $\pm 5\%$ -ot. Közlekedésbiztonsági előírásoknak feleljen meg. Sövények talajtakarása minimum 10 cm vastagságban faaprítékkal. Tápanyagpótlás komposzttal.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Állapotváltozás bekövetkezésétől számított 5 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Sövény pótlás

Technológiai leírás: Hiányzó sövény fajtájának megfelelő talajelőkészítés és ültetés, tápanyagpótlás, ifjítással egy időben.

Elvárt állapot: A sövény zárása 90% alá nem csökkenhet.

Elvárt anyagminőség: Adott sövényre jellemző fajta, cserje méret: legalább 20/40 cm.

Határidő: Targyév november 30.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.05 Élő ágások fenntartása

Élő és gyeppótló ágyak ápolása (talajlazítása, gyomlálása, elvirágzott részek eltávolítása)

Technológiai leírás: Tavaszi visszavágás, tisztogatás. Élő és gyeppótló ágyak gyommentesen tartása, talajlazítás, elvirágzott részek eltávolítása. Keletkezett zöldhulladék elszállítása. Tápanyagpótlás komposzttal.

Elvárt állapot: A gyomosodás mértéke a felület 20%-át nem haladhatja meg (3 alkalom/év, Kiskörúton belül 4 alkalom).

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Ütemterv szerint illetve észleléstől számított 3 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Élő és gyeppótló növények öntözése

Technológiai leírás: Automata öntözőrendszerrel ellátott cserjefelületek kivételével, gépi vagy kézi öntözés, új felületek kialakítása és pótlások esetén, telepítéstől számított 1. évben, a későbbiekben időjárás függvényében.

Elvárt állapot: Egységes zöld növényállomány.

Elvárt anyagminőség: Négyzetméterenként 20 liter / nm vízmennyiséggel.

Határidő: Targyév március 15-től október 15-ig 1 alkalom/hét.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Élő és gyeppótló ágyak terítése faaprítékkal

Technológiai leírás: Egyenletes terítés minimum 10 cm vastagságban, felülterítés évente egy alkalommal 5 cm vastagságban.

Elvárt állapot: Közzszolgáltató kapcsolattartójának javaslata szerint Önkormányzat kapcsolattartójának jóváhagyással vagy Önkormányzat kezdeményezésére, alkalmasszerűen.

Elvárt anyagminőség: Faapríték vagy darált fenyőkéreg frakció: 20/50 mm.

Határidő: Önkormányzat jóváhagyását követően 5 munkanapon belül.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Élő és gyeppótló ágyak pótlása

Technológiai leírás: Hiányzó növény fajtájának megfelelő talajelőkészítés és ültetés, tápanyagpótlás.

Elvárt állapot: Az évelőágyások felületi fedettsége 90% alá nem csökkenhet. Tápanyagpótlás komposzttal.

Elvárt anyagminőség: Adott évelőágyásra jellemző fajta, évelő cserépméret: legalább 11 cm-től.

Határidő: Tárgyév november 30-ig.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.06 Egy- és kétnyári virágágyások fenntartása

Egynyári virágok ültetése

Technológiai leírás: Talajjavítás és tápanyagpótlás komposzttal, tőzeges földkeverékkel, tápanyagutánpótlás műtrágyával.

Elvárt állapot: Növényfajtának megfelelő tőszám megléte (16-25 db/nm).

Elvárt anyagminőség: Önkormányzattal egyeztetett növényanyag.

Határidő: Tárgyév június 15.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Egynyári virágok ápolása (gyomlálás, kapálás, elvirágzott részek eltávolítása)

Technológiai leírás: Virágágyak gyomlálása, kapálása, elvirágzott növényi részek eltávolítása, elszállítása.

Elvárt állapot: A gyomosodás mértéke a felület 20%-át nem haladhatja meg.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Elvárt állapottól való eltérés bekövetkeztétől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Egynyári ágyak terítése aprítékkal

Technológiai leírás: Egyenletes terítés minimum 3 cm vastagságban.

Elvárt állapot: Nyílt talajfelszín takarása, megszüntetése.

Elvárt anyagminőség: Faapríték.

Határidő: Ültetéskor

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Egynyári virágok öntözése

Technológiai leírás: Csatlakozási pontok függvényében kézi vagy gépi locsolás.

Elvárt állapot: Szükséges talajnedvesség folyamatos fenntartása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Csapadéktmentes napokon naponta, ültetéstől kiszedésig.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Kétnyári virágok ültetése

Technológiai leírás: Talajjavítás tőzeges földkeverékkel, tápanyagutánpótlás műtrágyával.

Elvárt állapot: Növényanyagnak megfelelő tőszám megléte (16-25 db/nm).

Elvárt anyagminőség: Önkormányzattal egyeztetett növényanyag.

Határidő: Tárgyév október 31.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Kétnyári virágok ápolása (gyomlálás, kapálás, elvirágzott részek eltávolítása)

Technológiai leírás: Virágágyak gyomlálása, kapálása, elvirágzott növényi részek eltávolítása, elszállítása.

Elvárt állapot: A gyomosodás mértéke a felület 20%-át nem haladhatja meg.

Elvárt minőség: -

Határidő: Ütemterv szerint illetve elvárt állapottól való eltérés bekövetkeztétől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Kétnyári virágok öntözése

Technológiai leírás: Csatlakozási pontok függvényében kézi vagy gépi locsolás.

Elvárt állapot: Szükséges talajnedvesség folyamatos fenntartása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Igény szerint.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Kétnyári ágyak terítése aprítékkal

Technológiai leírás: Egyenletes terítés 3 cm vastagságban.

Elvárt állapot: Nyílt talajfelszín takarása.

Elvárt anyagminőség: Faapríték

Határidő: Ültetéskor

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.07 Esőkertek fenntartása

Technológiai leírás: Évelők, cserjék visszavágása, sarjak eltávolítása, gyommentesen tartás, nyesedék, egyéb zöldhulladék összegyűjtése, rakodása, elszállítása és elhelyezése. Faapríték mulcs pótlás legalább évente 1 alkalommal 5 cm vastagságban csapadékmentes időben átmeneti öntözés, elpusztult növények pótlása.

Elvárt állapot: Csapadékvíz helyben tartása és zöld, egészséges növényállomány. A gyomosodás mértéke a felület 20%-át nem haladhatja meg. Nyílt talajfelszín takarása, megszüntetése. Szükséges talajnedvesség folyamatos fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Jellemző fajta, cserje méret: legalább 20/40 cm; jellemző évelő cserépméret: legalább 11 cm-től.

Határidő: Ütemterv szerint.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.08 Park-, sor- és dézsás fák fenntartása

Fanvesési munkák

Technológiai leírás: Koronaalakító metszés az ültetést követő 6 évig, + Koronaritkító fanyesés + törzsmagasság beállítása + Sebkezelés. A munkanem magába foglalja a ritkító, erősítő metszéseket, sarj és vízajtások eltávolítását, nyesedék aprítását vagy szállítását.

Elvárt állapot: Indokolt bejelentések végrehajtása, fák egészségi állapotának megóvása, fák által okozott károk megelőzése, rendeltetésszerű közterület használatának biztosítása, korona vázágrametszés kizárólag vegetációs időszakon kívül külön főtájpítészi jóváhagyással (kivéve balesetveszély megelőzése és elhárítása) + hajtásválogatás a metszést követő 1-3 évben.

Elvárt anyagminőség: Fák sebének kezelése sebkezelő anyaggal.

Határidő: bejelentés után balesetveszély esetén 3 munkanap, egyéb bejelentés esetén 60 nap -fafajtától vagy beavatkozás fajtájától függően más időpont; nyesedék elszállítása főútvonalak mentén 8 órán belül, egyéb útvonalak mentén 2 munkanapon belül.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Fák locsolása

Technológiai leírás: Öntözési feladatok elvégzése időjárástól függően történik. Öntözőzsákkal vagy más segédeszközzel

Elvárt állapot: Fa az öntözés hiányában nem pusztulhat ki, telepítést követő 5 évben kell biztosítani: 1. és 2. évben heti 1 alkalom, ezt követően 3 hetente 1 alkalom.

Elvárt anyagminőség: minimum 50 l víz/alkalom/fa.

Határidő: Tártyév március 15-től október 15-ig.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Fatányérozás

Technológiai leírás: Fa tövénél megfelelő öntözőtányér kialakítása. Gyommentesen tartása indokolt esetben kézi gyommentesítéssel, lengőkasza használata nem megengedett. Mulcsozás faaprítékkal minimum 10 cm vastagságban, felülterítés évente egy alkalommal 5 cm vastagságban.

Elvárt állapot: Öntözhető állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Tártyév március 15-től október 15-ig.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Gyökérmetszés

Technológiai leírás: talaj feltárása kijelölt vonal mentén, gyökerek átvágása egyenes metszlappal, metszfelületek kezelése sebkezelő szerrel, gyökérterelő használata, igény szerint koronaalakító metszés. Tartógyökér elvágás nem megengedett! Szakfelügyelethez kötött tevékenység.

Elvárt állapot: a közterület rendeltetésszerű használata, a fa életfeltételeinek megőrzésével

Elvárt anyagminőség: egyedileg meghatározott: kókuszrost/műanyag vagy fém terelőlemez használata

Határidő: Igény szerint, lehetőleg vegetációs időn kívül.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Gyökérzóna ápolása

Technológiai leírás: gyökérzet levegőztetése talajlazítással, trágyázás, tápanyagpótlás, öntözés a gyökérzónában

Elvárt állapot: fák életkörülményeinek javítása

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Igény szerint.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Faapríték előállítás

Technológiai leírás: Fanyesési/fakivágási munkák során keletkezett faanyag késes vagy kalapácsos aprítógéppel való darálása

Elvárt állapot: -

Elvárt anyagminőség: 2-5 cm frakcióméretű faapríték előállítása

Határidő: igény szerint

Ellenőrzés alapja: szállítólevél és gépüzemnapló.

Favizsgálat

Technológiai leírás: törés- és dőlésveszély vizsgálata (pl.: szakértői szemrevételezés, fakopp, húzóvizsgálat, tükrözés stb.)

Elvárt állapot: kár- és balesetveszély megelőzése

Elvárt anyagminőség: előírás szerinti vizsgálat

Határidő: igény szerint.

Ellenőrzés alapja: jegyzőkönyv, szakértői vélemény, egyéb dokumentáció.

Fiatalfák ápolási munkái

Technológiai leírás: Koronaalakító metszés az ültetést követő 6 évig, törzsmagasság beállítása, sebkezelés. Sarjak, oldalhajtások eltávolítása, kötözés és karózás igazítása és helyreállítása. Fa tövében megfelelő öntözőtányér kialakítása. Gyommentesen tartása indokolt esetben kézi gyommentesítéssel, lengőkasza használata nem megengedett. Mulcsozás faaprítékkal minimum 10 cm vastagságban, felülterítés évente egy alkalommal 5 cm vastagságban

Elvárt állapot: A fajtára jellemző koronaforma kialakítása, környezeti adottságokhoz alakítása, fák egészségi állapotának megóvása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: ütemterv szerint

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Szabad talajfelszín mulcsozása

Technológiai leírás: Mulcsozás faaprítékkal minimum 10 cm vastagságban, felülterítés évente egy alkalommal 5 cm vastagságban.

Elvárt állapot: Látszó, növénymentes talajfelszín nem lehet

Elvárt anyagminőség: Tömörödésmentes, élő városi talaj

Határidő: Egész évben

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Fakivágás munkák

Technológiai leírás: Elsősorban az elöregedett, kiszáradt, vihkárt szenvedett, vagyonbiztonság, vagy életveszély miatt kivágásra ítélt egyedek kerülnek kitermelésre.

Elvárt állapot: Fakivágási engedéllyel rendelkező bejelentések végrehajtása, élet-és balesetveszélyes fák kivágása, fák által okozott károk megelőzése, rendeltetésszerű közterület használatának biztosítása, fakivágás vegetációs időszakon kívül (kivéve balesetveszély megelőzése és elhárítása).

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Bejelentés után balesetveszély esetén 1 munkanap, egyéb bejelentés esetén a hozzájárulás, illetve az engedély kiadásának évében; nyesedék elszállítása főútvonalak mentén 8 órán belül, egyéb útvonalak mentén 2 munkanapon belül.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Bozótirtás

Technológiai leírás: Fás szárú növények gépi vagy kézi irtása Közszolgáltató kapcsolattartójának javaslata szerint Önkormányzat kapcsolattartójának jóváhagyással vagy Önkormányzat kezdeményezésére, alkalomszerű

Elvárt állapot: Közterület rendeltetésszerű használatának biztosítása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Önkormányzat jóváhagyását követően 10 munkanapon belül.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Tuskóeltávolítási munkák

Technológiai leírás: Olyan módszert kell alkalmazni, amely nem okoz károsodást a környező burkolatban és a közművekben. Földmunkagéppel eltávolítás, tuskófűrő, tuskómaró, biológiai/kémiai módszerek.

Elvárt állapot: Az év közben kivágott fák tuskójának eltávolítása talajhiány pótlása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Tárgyév végéig.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Városi szociális közalapítvány tűzifa előkészítés, tárolás

Technológiai leírás: Fűrészelés, kuglira vágás.

Elvárt állapot: 20 m³ folyamatos készleten tartása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Folyamatos.

Ellenőrzés alapja: Nyilvántartás.

2.09 Fakivágások utáni pótlási kötelezettség teljesítése

Fakivágások utáni pótlási kötelezettség, faültetés

Technológiai leírás: 1,5 méter x 1,5 méter x 1,3 méter ültetőgödör kiásása, komposzt és szervesanyag hozzáadása, tányérkészítés, beöntözés, mulcsozás, karózás, törzsvédelem. A fák által okozott károk megelőzése igény szerint terelőlemezzel.

Elvárt állapot: Pótlási kötelezettséget előíró határozatban, illetve hozzájárulásban meghatározott fák határidőben történő telepítése járulékos munkákkal és 5 éves fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Pótlási kötelezettséget előíró határozatban, illetve hozzájárulásban meghatározottak szerint.

Határidő: Pótlási kötelezettséget előíró határozatban, illetve hozzájárulásban meghatározott ideig.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.10 Növényi nyesedék, zöldhulladék gyűjtés, szállítás (Fű, fa, közterületi zöldhulladék, egynyári, sövény, cserje, tuskó)

- Zöldhulladék elsődleges hasznosítása: direkt komposztálás talajtakarással (mulcsozás).
- Zöldhulladék másodlagos hasznosítása: komposzt üzemi előállítása és visszajuttatása a közterületi növényzet tápanyagpótlására.

Zöldfelületi munkákból adódó zöldhulladék összegyűjtése (elsődleges hasznosítás)

Technológiai leírás (elsődleges hasznosítás):

- gyepterület: fűnyírás gyűjtés nélkül
- gally- és vessző: fanyesés vagy fakivágás helyén helyben aprítékolás 30/50 mm frakcióra, terítés árnyas, gyepterületre vagy fatányérokba 10 cm vastagságban
- falomb: aprítékolás fűnyíró géppel és terítés árnyas, gyepterületre vagy fatányérokba 10 cm vastagságban

Zöldfelületi munkákból adódó zöldhulladék összegyűjtése (másodlagos hasznosítás):

Technológiai leírás: Zöldfelületi munkák során keletkezett zöldhulladék elszállítása komposztáló üzembe, majd a minősített üzemi komposzt termék visszajuttatása gyp, ével, cserje, talajtakaró, egynyári- és kétnyári növényágyakba, valamint fatányérokba 5 cm vastagságban évente legalább egy alkalommal.

Elvárt állapot: zöldhulladékmentes közterület és élő városi talaj

Elvárt anyagminőség: elsődleges hasznosítás esetén a zöldhulladék típusának megfelelő nyesedék, apríték (szecskászott gyp, 30/50 mm gally- és vesszőapríték, 30/50 mm aprított falomb); másodlagos hasznosítás esetén minősített üzemi komposzt termék

Határidő: Nyesedék helyben felhasználása vagy elszállítása főútvonalak mentén 8 órán belül, egyéb útvonalak mentén 2 munkanapon belül.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Lombgyűjtés

Technológiai leírás: Lehullott lomb összegyűjtése közterületeken kézi és gépi erővel

Elvárt állapot: zöldhulladékmentes állapot kiemelt közterületeken

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: ütemterv szerint.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.11 Növények védelme

Fák növényvédelme

Technológiai leírás: Beteg fák kezelése (odúkezelés...). A Szerződés tárgyát képező területen lévő parkfák, sorfák, szükség szerinti növényvédelme kórokozók és kártevők ellen. A növényvédelmi védekezés során kiemelten kell kezelni: a vadgesztenyefák aknázó moly ellen; platán csipkés poloska ellen; egyéb fajok levéltetű és lisztharmat elleni védelmét. A növényvédelmi beavatkozás során a hatályban lévő vonatkozó jogszabályok betartása kötelező, különös figyelemmel a felhasznált növényvédő szer fajtájára, a védekezés időpontjára, a védekezésben felhasznált gépek műszaki alkalmasságára és a védekezést végzők szakmai felkészültségére, alkalmasságára. A növényvédelmi munkákat megelőzően - a védekezés megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal - a Közszolgáltató köteles a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya és Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője, illetve az Önkormányzat felé bejelenteni a védekezés időpontját, a felhasznált növényvédő szer márkanevét, a védekezésben részesített növények nevét, a védekezés helyét (utcanevék, parkok, terek hivatalos nevének megadásával), a védekezést irányító személy nevét és elérhetőségét. A növényvédelmi beavatkozások során a lehetőség szerint méhekre és halakra nem veszélyes szereket kell felhasználni, méhkímélő technológia alkalmazása.

Elvárt állapot: Fertőzöttségmentes állapot.

Elvárt anyagminőség: Méhekre és halakra nem veszélyes szerek használata.

Határidő: Észleléstől számított 2 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Permetezési napló.

Sövény, cserje, évelő, egynyári virágok növényvédelme

Technológiai leírás: A Szerződés tárgyát képező területen lévő sövény, cserje és virágfelületek (beleértve a virágtartó edényekbe ültetetteket is) szükség szerinti növényvédelme kórokozók és kártevők ellen. A növényvédelmi védekezés során kiemelten kell kezelni: kecskerágó félék tetvek ellen, egyéb fajok és az egy- és kétnyári és évelő növényeknél levéltetű és lisztharmat elleni védelmét. A növényvédelmi

beavatkozás során a hatályban lévő vonatkozó jogszabályok betartása kötelező, különös figyelemmel a felhasznált növényvédő szer fajtájára, a védekezés időpontjára, a védekezésben felhasznált gépek műszaki alkalmasságára és a védekezést végzők szakmai felkészültségére, alkalmasságára. A növényvédelmi munkákat megelőzően - a védekezés megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal - a Közzolgáltató köteles a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya és Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője, illetve az Önkormányzat felé bejelenteni a védekezés időpontját, a felhasznált növényvédő szer márkanévét, a védekezésben részesített növények nevét, a védekezés helyét (utcanévek, parkok, terek hivatalos nevének megadásával), a védekezést irányító személy nevét és elérhetőségét. A növényvédelmi beavatkozások során a lehetőség szerint méhekre és halakra nem veszélyes szereket kell felhasználni, méhkímélő technológia alkalmazása.

Elvárt állapot: Fertőzőttségmentes állapot.

Elvárt anyagminőség: Méhekre és halakra nem veszélyes szerek használata.

Határidő: Észleléstől számított 2 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Permetezési napló.

Gyomirtás

Technológiai leírás: szilárd és lágy burkolatból kinövő gyomnövények irtása, kiszedése (vegyszeres vagy egyéb módon)

Elvárt állapot: gyommentesen tartás

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: igény szerint

Ellenőrzés alapja: permetezési napló, fénykép előtte-utána

2.12 Szökőkutak üzemeltetése

Szökőkutak tavaszi üzembe helyezése

Technológiai leírás: A tavaszi üzembe helyezés időjárástól függően általában április hónapban történik.

Elvárt állapot: Működőképes és fertőzésmentes állapot kialakítása.

Elvárt anyagminőség:

Határidő: Tárgyév április 30.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Szökőkutak üzemeltetése (fertőtlenítése, tisztítása, javítása)

Technológiai leírás: Tájékoztató táblák szükség szerinti pótlása, a műköelemek tisztítása. A vízben és vízfelületen található szerves és szervetlen hulladék (flakon, falevél, műanyag zacskók, papír stb.) eltávolítása szükség szerint történik. Víz kezelése vegyszerekkel, illetve ph beállítása.

Elvárt állapot: Működőképes és fertőzésmentes állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség:

Határidő: Tárgyév április 30 - október 31., heti ellenőrzés.

Ellenőrzés alapja: Munkaidő napló és elektronikus nyilvántartási rendszer.

Szökőkutak téliesítése

Technológiai leírás: A kutak téliesítése időjárástól függően általában október hónapban történik. A vízben és vízfelületen található szerves és szervetlen hulladék (flakon, falevél, műanyag zacskók, papír, stb.) eltávolítása szükség szerint történik.

Elvárt állapot: Vízmentes állapotban hagyás.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Tárgyév október 31.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.13 Ivókutak és közterületi vízvételi helyek üzemeltetése

Ivókutak és kerticsapok tavaszi üzembe helyezése

Technológiai leírás: A tavaszi üzembe helyezés időjárástól függően általában április hónapban történik.

Elvárt állapot: Működőképés és fertőzésmentes (ivókutak) állapot kialakítása.

Elvárt anyagminőség:

Határidő: Tárgyév ápr. 30.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Ivókutak és kerticsapok üzemeltetése (fertőtlenítése, tisztítása, javítása)

Technológiai leírás: Az ivókutak környékének tisztítása, fertőtlenítése szükség szerint. A szerves és szervesetlen hulladék (flakon, falevél, nylon zacskók, papír, stb.) szükség szerinti eltávolítása.

Elvárt állapot: Működőképés és fertőzésmentes (ivókutak) állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség:

Határidő: Tárgyév április 30 - október 31., heti ellenőrzés.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Ivó kutak és kerti csapok téliesítése

Technológiai leírás: A kutak téliesítése időjárástól függően, általában október hónapban történik.

Elvárt állapot: Vízmentes állapotban hagyás.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Tárgyév október 31.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.14 Öntözőberendezések üzemeltetése

Öntözőhálózatok tavaszi üzembe helyezése

Technológiai leírás: A tavaszi üzembe helyezés időjárástól függően általában április hónapban történik.

Elvárt állapot: Működőképés állapot kialakítása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Tárgyév április 30.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Öntözőhálózatok üzemeltetése, karbantartása, javítása

Technológiai leírás: Az öntözőhálózatok környékének tisztítása, az automata öntözőhálózat heti egyszeri ellenőrzése (csepegtetőrendszer működése, fűvókák egyenletes szórása, szórófejek szektorálása, stb.), a keletkezett sérülések javítása.

Elvárt állapot: Működőképés állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Tárgyév április 30 - október 31., heti ellenőrzés.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Öntözőhálózatok téliesítése

Technológiai leírás: Öntözőrendszerek téliesítése időjárástól függően, általában október hónapban történik.

Elvárt állapot: Vízmentes állapotban hagyás.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Targyév október 31.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.15 Köztéri utcabútorok fenntartása

Utcabútorok Önkormányzati rendezvények miatti ki-be szállítása, áthelyezése

Technológiai leírás: Utcabútorok, egyéb rendezvényelemek időszakos leszerelése, telephelyre történő beszállítása és visszaszállítása helyszínre, sérülésmentes állapot fenntartása, illetve padok ideiglenes áthelyezése.

Elvárt állapot: Kiemelt önkormányzati rendezvények esetén utcabútorok, egyéb rendezvényelemek sérülésmentes szállítása, tárolása, balesetmentes állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Rendezvény előtti hét, illetve rendezvényt követő hét.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Utcabútorok (padok, pergolák) karbantartása, javítása, bontása

Technológiai leírás: Balesetveszély elhárítása (leszerelés), Nem helyreállítható elemek bontása.

Elvárt állapot: Esztétikus, biztonságos állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Észleléstől, bejelentéstől számított 15 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.16 Játsszóterek üzemeltetése

Játsszóterek üzemeltetése (ellenőrzés, karbantartás, karbantartáshoz tartozó javítások, tájékoztató táblák pótlása, homok pótlás)

Technológiai leírás:

Szemrevételezéses ellenőrzés, és karbantartás: Heti egy alkalommal. (78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 1.,2. pontja szerint.) Végzi: szakmunkás

A játsszóter talajáról, az ütöcsillapító terekről, és a homokozók homokjából az ott lévő idegen szilárd halmazállapotú anyagok eltávolításra kerülnek. Folyami homok anyagú ütöcsillapító tér, és a homokozóban lévő homok felületének egyengetése gereblyézéssel. Kisebb helyszínen végezhető javítások elvégzése pl. kötőelemek után húzása, csuklópontok vagy súrlódó felületek kenése. Kisebb helyszínen végezhető javítások elvégzése pl. kötőelemek után húzása, csuklópontok vagy súrlódó felületek kenése. Ellenőrzés és karbantartás dokumentálása, az elkészült dokumentáció illetékes személyhez történő eljuttatása. Rongálásból és elhasználódásból származó sérülések javítása bizonyos mértékig, fő elemek cseréje csak külön megrendelésre, Balesetveszély elhárítása (leszerelés, lezárás).

Operatív ellenőrzés: Havonta 1 alkalommal. Végzi: Játsszóterei eszközök szabványosítási szakértő, szakmunkás.

A megfelelő bizonyítvánnyal rendelkező szakértő havonta egy alkalommal ellenőrzi a játsszóterek talajának és eszközeinek az állapotát. Ellenőrzi az ütöcsillapító burkolat állapotát, ütöcsillapító homok tisztaságát, mennyiségét, és területi egyenletes eloszlását.

Bármilyen eltérés esetén megteszi a szükséges intézkedést. Szemrevételezéssel ellenőrzi a játszóeszközök műszaki, és esztétikai állapotát, különös tekintettel a kopó, illetve gördülő alkatrészek esetében. Eltérés esetén megteszi a szükséges intézkedést. Ellenőrzi a homokozók homokjának minőségét, és ha szükséges javasolja a cserét. Felügyeli az ellenőrzést, és karbantartást végző személy munkáját, szakmai tanácsaival folyamatosan támogatja annak munkáját. Az ellenőrzés tényét, és tapasztalatait, valamint a megtett intézkedéseket írásban dokumentálja, és gondoskodik a jegyzőkönyv illetékes személyhez történő eljuttatásához.

Elvárt állapot: Esztétikus és balesetmentes állapot fenntartása, jogszabály szerinti felülvizsgálatok elvégzése.

Elvárt anyagminőség: Szabvány szerinti.

Határidő: Folyamatos, javítások: észlelést követő 15 nap.

Ellenőrzés alapja: Ellenőrzési jegyzőkönyv, fénykép előtte, utána.

Futópályák fenntartása

Technológiai leírás: Szükség szerinti karbantartás igazodva meglévő felülethez.

Elvárt állapot: Balesetmentes állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Megfelelő frakciójú apríték.

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Homokcsere

Technológiai leírás: Csere vagy tisztítás.

Elvárt állapot: Szennyeződésmentes homok.

Elvárt anyagminőség: Csak homokozó homok (sárga).

Határidő: Tárgyév április 30.-ig.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Nagy javítások utáni felülvizsgálat

Technológiai leírás: Jogszabályi hivatkozás.

Elvárt állapot: Vizsgálatok határidőben történő elvégzése.

Elvárt anyagminőség: -.

Határidő: Javítás után 5 munkanap

Ellenőrzés alapja: Ellenőrzési jegyzőkönyv, elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata előírás szerinti gyakorisággal (

Technológiai leírás: Közterületi játszóeszközök időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálata egy kijelölt szervezet által (3 évente 1 alkalommal).

Elvárt állapot: Vizsgálatok határidőben történő elvégzése

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Jogszabályban előírt határidő.

Ellenőrzés alapja: Ellenőrzési jegyzőkönyv, elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Sportparkok üzemeltetése

Technológiai leírás: Rongálásból és elhasználódásból származó sérülések javítása bizonyos mértékig, fő elemek cseréje csak külön megrendelésre, balesetveszély elhárítása (leszerelés, lezárás), gyártói karbantartási utasítás szerinti munkák elvégzése.

Elvárt állapot: Balesetveszély-mentes állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Tanúsítványnak megfelelő, eredetivel megegyező.

Határidő: Folyamatos, javítások: észlelést követő 15 nap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Kültéri sporteszközök kötelező felülvizsgálata előírás szerinti gyakorisággal

Technológiai leírás: Kültéri sporteszközök időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálata egy kijelölt szervezet által (3 évente 1 alkalommal).

Elvárt állapot: Vizsgálatok határidőben történő elvégzése

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Jogszámban előírt határidő.

Ellenőrzés alapja: Ellenőrzési jegyzőkönyv, elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Kutyafuttatók üzemeltetése

Technológiai leírás: Ellenőrzés és karbantartás, kisebb, helyszínen végezhető javítások elvégzése. Balesetveszély elhárítása.

Elvárt állapot: Balesetmentes állapot fenntartása.

Elvárt anyagminőség: Az eredetivel megegyező.

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.17 Közüzemi díjak

Víz

Technológiai leírás: A közüzemi díjak költségkeret tartalmazza a szökőkutak, ivókutak, öntözőrendszerek, kerti csapok (növények öntözése) üzemeltetéséhez szükséges víz díját.

Elvárt állapot: Díjszámlák folyamatos kiegyenlítése.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Folyamatos.

Ellenőrzés alapja: Számla.

Áramdíj

Technológiai leírás: A közüzemi díjak költségkeret tartalmazza a szökőkutak, ivókutak, öntözőrendszerek, kerti csapok (növények öntözése) üzemeltetéséhez szükséges áramdíjat.

Elvárt állapot: Díjszámlák folyamatos kiegyenlítése.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Folyamatos.

Ellenőrzés alapja: Számla.

2.18 Zászlózás

Zászlók kihelyezése és beszedése, karbantartása

Technológiai leírás: A város vonatkozó rendelete szerinti. A nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) a "Város napja" (október 2.), valamint október 6-án Kecskemét város fellobogózása, ennek keretében, a zászlók alkalmankénti kihelyezése, továbbá a szerződés időtartama alatt a fellobogózások közötti időszakban azok levétele és tárolása. A kihelyezett zászlók határidőben történő levétele.

Elvárt állapot: Tiszta és sérülésmentes zászlók kihelyezése, szakszerű tárolás.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Vonatkozó rendelet szerint.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Zászlók pótlása

Technológiai leírás: A zászlók levétele során tapasztalt hiány dokumentálása és a Önkormányzat haladéktalan tájékoztatása írásban. A hiányzó zászlók pótlása. A pótlás az eredetivel megegyező méretű, anyagú és kivitelű zászlóval történik. A pótlásról legkésőbb a soron következő fellobogózások időtartalmáig gondoskodás.

Elvárt állapot: Fellobogózáshoz szükséges számú/méretű zászlók folyamatos rendelkezésre állása.

Elvárt anyagminőség: Eredetivel megegyező minőség és méret.

Határidő: Soron következő fellobogózás időpontjáig.

Ellenőrzés alapja: Hiányfelvételi jegyzőkönyv, elektronikus nyilvántartási rendszer.

2.19 Karácsonyi dekoráció

Főtéri karácsonyi dekoráció

Technológiai leírás:

Elvárt állapot: Karácsonyfa és betlehem kihelyezése és időszakot követő bontása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Kihelyezés: Advent első napját megelőzően, Önkormányzattal egyeztetve.

Bontás: Karácsonyi díszkivilágítás bontását követő 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

2.20 Emléktáblák és köztéri alkotások karbantartása, fenntartása

Emléktáblák és köztéri alkotások tisztítása, karbantartása

Technológiai leírás: A szennyezett műalkotás tisztítása anyagának megfelelő tisztítószerrel, esetleg magasnyomású mosóval.

Elvárt állapot: A közterületi alkotások tiszta, sérülésmentes állapota.

Elvárt minőség: Az alkotó által elfogadott, tiszta, sérülésmentes állapot.

Határidő: Ütemterv szerint, illetve észleléstől számított 15 napon belül.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Emléktáblák és köztéri alkotások felújítása

Technológiai leírás: Megrongált, sérült műalkotás felújítása, helyreállítása eredeti állapotának megfelelően.

Elvárt állapot: A közterületi alkotások sérülésmentes állapota.

Elvárt anyagminőség: Az eredeti vagy alkotó által elfogadott.

Határidő: Megállapodás szerint.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

3. Köztisztaság

3.01 Kézi úttisztítás

Kézi úttisztítás

Technológiai leírás: A feladatot napi bontású ütemterv alapján való elvégzése. A feladatellátás során a min. 1,5 m széles járdák, parkolók, terek, közlekedési csomópontok,

buszmegállók alépítményeinek takarítása. A naponta kijelölt területeken a két-három fős csoportok seprűvel, lapáttal és kézi hulladékgyűjtő edénnyel takarítanak. Ünnepnapok esetén, függetlenül attól, hogy az ünnepnap a hét melyik napjára esik, a hétfői takarítási ütemterv alapján a munka elvégzése. A munkavégzés során keletkezett hulladék, a hulladéklerakóra való szállítása.

Elvárt állapot: Feladatellátásba bevont közterületek tisztaságának fenntartása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Munkanapokon 06.00-14.20 óra között; munkaszüneti napokon és ünnepnapokon 06.00-10.00 óra között.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Magasnyomású mosóval történő vegyszeres tisztítás

Technológiai leírás: Magasnyomású mosó és fertőtlenítőszer alkalmazása

Elvárt állapot: Fertőzött terület fertőtlenítése.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: észleléstől számított 24 órán belül

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Magasnyomású mosóval történő vegyszermentes tisztítás

Technológiai leírás: Makacs szennyeződések (pl galambürülék) eltávolítása magasnyomású mosó alkalmazásával

Elvárt állapot: Fertőzött terület takarítása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: észleléstől számított 48 órán belül

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

3.02 Gépi úttisztítás

Főtér teljeskörű takarítása

Technológiai leírás: Külön megrendelésben meghatározottak szerint.

Elvárt állapot: Külön megrendelésben meghatározottak szerint.

Elvárt anyagminőség: Külön megrendelésben meghatározottak szerint.

Határidő: Külön megrendelésben meghatározottak szerint, napi ütemterv alapján.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Gépi úttisztítás

Technológiai leírás: Az ütemtervben szereplő útszakaszok seprése korong és hengeres seprőkefe adapterekkel ellátott seprőgéppel történik kiemelt szegéllyel ellátott útszakaszokon.

Elvárt állapot: Feladatellátásba bevont közterületek tisztaságának fenntartása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: A munka végzése fagy- és csapadékmentes időszakban. Munkanapokon időjárástól függően 03.00-11.00 óra között

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

3.03 Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése

Közterületi konténer ürítése (1,1 m3)

Technológiai leírás: Konténer ürítése tömörítőhátfalas hulladékszállító járművel.

Elvárt állapot: Optimális ürítésszám.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Naponta, ütemterv szerint.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, építési napló.

Közterületi konténer ürítése (4,2m3)

Technológiai leírás: Konténer ürítése konténerszállító járművel.

Elvárt állapot: Optimális ürítésszám.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Heti 2 alkalommal.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer.

3.04 Kisméretű hulladékgyűjtő edények (csikkbedobók, kutya ürüléktárolók) ürítése, pótlása

Kisméretű hulladékgyűjtők (csikkbedobók, kutya ürüléktárolók) javítása, pótlása

Technológiai leírás: Kisméretű hulladékgyűjtő edények rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti javítása pótlása.

Elvárt állapot: Főtájépisz által előirt típusú, esztétikus megjelenésű, ép kisméretű hulladékgyűjtő edények.

Elvárt anyagminőség:

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvántartási rendszer.

Kisméretű hulladékgyűjtő edények (Csikkbedobók és kutyaürülék tárolók) ürítése

Technológiai leírás: A szolgáltatás, a napi bontású ütemtervnek megfelelően valósul meg. A munkavégzés során keletkezett hulladék elszállítása a hulladéklerakóra.

Elvárt állapot: Hulladéktárolók és környékének szemétkmentesen tartása.

Elvárt anyagminőség:

Határidő: Napi ütemterv szerint.

Ellenőrzés alapja: Szállítólevél, elektronikus nyilvántartási rendszer.

3.05 Mobil WC üzemeltetés

Mobil WC üzemeltetése

Technológiai leírás: A szolgáltatás az Önkormányzat megrendelésére történik, az Önkormányzat által meghatározott helyre és ideig.

Elvárt állapot: Mobil WC folyamatos rendelkezésre tartása, rendszeres ürítése, tisztítása.

Elvárt anyagminőség:

Határidő: Folyamatos.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer, menetlevél, gépnapló.

3.06 Közutak portalanítása

Párapuk üzemeltetése

Technológiai leírás: Vízpara köd képzés.

Elvárt állapot:

Elvárt anyagminőség: Ivóvíz.

Határidő: Másod- és harmadfokú hőségriadó elrendelésének napjától annak visszavonásának napjáig, naponta 9 és 20 óra között.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer.

Burkolt közutak portalanítása iparivíz díjjal

Technológiai leírás: Locsolás locsolóautóval, megrendelés szerint.

Elvárt állapot: Tiszti főorvos által elrendelt másod vagy harmadfokú hőségriadó időtartama alatt.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Hőségriadó elrendelésének napjától annak visszavonásának napjáig.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer, menetlevél.

Földutak pormentesítése

Földutak pormentesítése kalcium-kloriddal

Technológiai leírás: Fellazult, poros útfelület szórása kalcium-kloriddal

Elvárt állapot: porszennyezés csökkentése, lehetőség szerint megszüntetése

Elvárt anyagminőség: kalcium-kloriddal

Határidő: Légszennyezés észlelésétől számított 5 munkanap

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Földutak pormentesítése vízzel

Technológiai leírás: Fellazult, poros útfelület locsolása

Elvárt állapot: porszennyezés csökkentése, lehetőség szerint megszüntetése

Elvárt anyagminőség: Víz

Határidő: Légszennyezés észlelésétől számított 5 munkanap

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána

3.07 Illegális hulladék szállítás

Illegális hulladék szállításának lerakati díjjal

Technológiai leírás: A város területén illegálisan elhelyezett, elhagyott hulladék elszállítása. és munkavégzés során keletkezett hulladék elszállítása a hulladéklerakóra.

Elvárt állapot: Közterületek hulladékmentes állapota.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

Illegális zöldhulladék szállításának lerakati díjjal

Technológiai leírás: A város területén illegálisan elhelyezett, elhagyott kommunális hulladékkal szennyezett zöldhulladék elszállítása a hulladéklerakóra.

Elvárt állapot: Közterületek hulladékmentes állapota.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Észleléstől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

3.08 Utasvárók környékének, burkolatának padozatának tisztítása

Utasvárók környékének, burkolatának padozatának tisztítása keletkezett hulladék szállítással

Technológiai leírás: A KMJV fenntartásában álló utasvárók területén illegálisan elhelyezett, elhagyott hulladék elszállítása. és munkavégzés során keletkezett hulladék elszállítása a hulladéklerakóra.

Elvárt állapot: Közterületek hulladékmentes állapota.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: ütemterv szerint illetve észleléstől számított 5 munkanap.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer és fénykép előtte, utána.

4. Térinformatika

Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése

Kecskemét város közigazgatási területéről készülő légifelvétel kiértékelése

Technológiai leírás: A város által két évente készített új légifelvétel feldolgozása, kiértékelése.

Elvárt állapot: 10 cm vízszintes és függőleges geodéziai pontosság.

Elvárt minőség: -

Határidő: A légifelvétel elkészültétől számított 6 hónap.

Ellenőrzés alapja: A KVÜ szerverén tárolt térinformatikai adatbázis.

Térinformatikai adatbázis frissítése az új kiértékelés alapján

Technológiai leírás: A meglévő térinformatikai adatbázisok folyamatos frissítése az új légifelvétel, a GeoMeteres, valamint geodéziai felmérések alapján.

Elvárt állapot: 10 cm vízszintes és függőleges geodéziai pontosság.

Elvárt minőség: -

Határidő: folyamatosan.

Ellenőrzés alapja: A KVÜ szerverén tárolt térinformatikai adatbázis.

Térinformatikai eszközök üzemeltetése

Technológiai leírás: Felmérő eszközök folyamatos rendelkezésre állásának a biztosítása. A nagy pontosságú GPS eszközökhöz cm pontosságú korrekciós szolgáltatás előfizetése és további mobil adatrögzítő eszközök igény szerinti beszerzése, üzembe helyezése. A térinformatikai adatok tárolására alkalmas szerver, valamint az azok megjelenítéséhez szükséges online felület biztosítása.

Elvárt állapot: Folyamatos rendelkezésre állás

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: folyamatosan

Ellenőrzés alapja: Teljesítésigazolás.

5. A közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges tervezés, terveztetés

Technológiai leírás: A szerződés keretében ellátandó feladatokhoz kapcsolódó tervezést igénylő projektek (például út-, kerékpárút felújítások, járda építés, parkosítás feladatok, esőkertek létesítése) tervezése (megvalósulástól függetlenül).

Elvárt állapot: Fejlesztési igénynek megfelelő tervdokumentáció összeállítása.

Elvárt anyagminőség: -

Határidő: Egyedi megállapodás alapján

Ellenőrzés alapja: Terv megléte, teljesítésigazolás.

6. Közvilágítás

6.01. Közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése

Technológiai leírás:

El kell végezni Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megkötött közvilágítási célú villamosenergia-ellátási szerződés hatálya alá tartozó hálózati aktív elemek üzemeltetését, karbantartását.

A hálózati aktív elemek tekintetében az elemek rendeltetésszerű működését folyamatosan biztosítani kell, valamint a fentiek szerinti időtartamokon belül a meghibásodott közvilágítási elemek rendeltetésszerű működését helyre kell állítani.

A hálózati aktív elemek javítása során az eredeti fényforrás fényerejével, típusával és színhőmérsékletével megegyező fényforrást kell beszerezni. Amennyiben az aktív elem javítása nem lehetséges, mert a meghibásodott alkatrészek nem elérhetőek közforgalomban, a beépítésre szánt alkatrész az eredetivel megegyező fényerővel és színhőmérséklettel kell, hogy rendelkezzen.

A hálózati aktív elemek körében karbantartási, valamint üzemzavar elhárítási feladatok csak az esti, éjszakai órákban végezhetők, a közvilágítási lámpák automatikus bekapcsolását követően, vagy olyan technológiával, ami nem jár együtt a közvilágítás bekapcsolásával. Nappal, felkapcsolt közvilágítás mellett munkát csak az önkormányzat írásos engedélyével, illetve baleset, azonnali károk megelőzése esetében lehet végezni.

A közvilágítási hálózat aktív elemei közé tartoznak a tér- és díszvilágítási berendezéseket is.

Hibaelhárítás elvégzése

Ennek keretében elvégzendő feladatok:

1. Valamennyi lámpatestre vonatkozóan egységesen
 - 1.1. Gondoskodni kell
 - 1.1.1. a környezeti, közlekedésbiztonsági feltételek ellenőrzéséről, biztosításáról, a munkavédelmi, környezetvédelmi és a közlekedési előírások betartásáról,
 - 1.1.2. a balesetveszélyes helyzet megszüntetése.
 - 1.1.3. a nem önkormányzati tulajdonú passzív hálózati elemeken észlelt hibák (pl. kandeláber ajtók rongálódása, hiánya, csoportos meghibásodások) jelzése az elosztói engedélyes felé.
 - 1.2. A feladatellátás során
 - 1.2.1. a lámpatest nem festhető le vagy át, a gyártó által jóvá nem hagyott módon és eszközzel, illetve festékekkel, bármilyen kiegészítő jelölés (pl. azonosító) csak a gyártó jóváhagyásával alkalmazható;
 - 1.2.2. a búra felülete még részben sem takarható el;
 - 1.2.3. a lámpatestek nem fűrhatók meg.
2. Hőmérsékleti sugárzó és gázkisülő fényforrással szerelt lámpatestek karbantartása, javítása
 - 2.1. A javítás, karbantartás általános folyamata:
 - 2.1.1. szemrevételezés, esetleges láthatóan meghibásodott alkatrész(ek) cseréje fényforrás kivételével;
 - 2.1.2. feszültségmérés, minősítés;
 - 2.1.3. gyújtó betét ellenőrzése, ha meghibásodott, annak cseréje (Kompakt fénycső esetében fényforrás-csere esetén a gyújtót mindig cserélni kell. A gyújtók -20°C és $+40^{\circ}\text{C}$ hőmérséklet tartományban megbízhatóan működjenek. A nátriumlámpa gyújtókon fel kell tüntetni az alkalmazandó áramköri kapcsolási rajzot);
 - 2.1.4. gyújtó aljzat (foglalat) ellenőrzése, ha meghibásodott, annak cseréje;
 - 2.1.5. előtét ellenőrzése, méréssel, ha meghibásodott, annak cseréje;
 - 2.1.6. egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalat, vezetékek, kondenzátor stb.)

- ellenőrzése, ha meghibásodott, javítás vagy csere (A kompakt fénycsöves lámpatestekben alkalmazható minimális vezeték keresztmetszet 1 mm^2 , a nátrium fényforrásos lámpatestekben $1,5\text{ mm}^2$. A vezető anyaga kizárólag vörösréz lehet.);
- 2.1.7. fényforrás cseréje, ha a régi meghibásodott, nem világít, csökkent fényáramú, vagy színhibás nátriumlámpa (Csak olyan fényforrás szerelhető be, ami az adott lámpatest specifikációjában szerepel. A lámpatestekben szabványos és energiatakarékos fényforrást kell alkalmazni. Törekedni kell az egyes fényforrás típusoknál a hosszú élettartamúak használatára. Kompakt fénycsövek esetén minimum 10.000 üzemóra, nátrium fényforrásoknál minimum 20.000 üzemórás típust kell alkalmazni.);
 - 2.1.8. az armatúra általános karbantartása, csavarok után húzása, bura tisztítása (ha a típusnál lehetséges);
 - 2.1.9. mechanikai állapot, irány, vízszintes helyzet, felerősítés ellenőrzése, ha kell javítás, beállítás;
 - 2.1.10. a törött alkatrészek (pl. szerelvénytér záró fedél, bura) cseréje,
 - 2.1.11. meghibásodás esetén a tömítések seréje, hiányzó tömítések pótlása.
3. LED fényforrással szerelt lámpatestek karbantartása, javítása
- 3.1. A lámpatestek karbantartását, javítását a gyártó által kiadott karbantartási útmutató szerint kell végezni. Az üzemeltetés során
 - 3.1.1. gyártó jóváhagyása nélkül nem távolítható el a karbantartási utasítással ellentétben a meghajtóegység, nem cserélhető ki olyan típussal, amelyet a gyártó nem hagyott jóvá, ez a kiadott rendszerengedéllyel ellentétes;
 - 3.1.2. nem cserélhetők ki vagy szerelhetők a LED-panelek, nem módosíthatók vagy szerelhetők a LED optikai rendszere (lencsék), nem cserélhető ki a búra önmagában, csak a komplett optika;
 - 3.1.3. nem cserélhető ki vagy módosítható a lámpatest belső kábelezése;
 - 3.1.4. nem cserélhető ki a biztosíték tokozása, csak a biztosíték;
 - 3.1.5. nem cserélhető, illetve nem távolítható el a varisztor egység;
 - 3.1.6. nem fedhető el, illetve nem távolítható el a belső hűtőborda.
4. Hibabejelentés fogadása
- A közvilágítási berendezésekkel kapcsolatos hibabejelentéseket alábbi csatornákon kell fogadni:
- Telefon:
- E-mail:
- Biztosítani kell az aktív elemek üzemeltetéséhez, karbantartásához, valamint az átviteli és elosztó, közcélú hálózatokhoz történő hozzáféréshez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzését, az ún. Üzemviteli Megállapodást meg kell kötni. Feszültség alatti munkavégzést (FAM) az MSZ 1585 erős áramú üzemi szabályzat szerint szakképzett, és kioktatott személyekkel lehet végezni.
- A Vet. 34/B. § szerint nyilvántartási kötelezettséget teljesíteni kell a Közfeladat-ellátónak.

Elvárt állapot: A közvilágítás aktív elemeinek üzemképes állapota.

Elvárt anyagminőség: meghibásodott alkatrészekkel egyező minőségű alkatrészek beépítése

Határidő:

A hibaelhárítás elvárt határideje:

Csoportszám	Területi leírás	Hibaelhárítás elvárt határideje
1. csoport	Közúti gyalogos átkelőhelyet érintő hiba esetén	24 óra
2. csoport	Kiskörúton belüli területek (Kiskörút: Katona József tér, Csányi János krt., Koháry István krt., Piaristák tere, Hornyik János krt., Széchenyi tér, Gáspár András krt., Dobó István krt., Batthyány utca)	48 óra
3. csoport	Nagykörúton belüli területek: (Nagykörút: Széchenyi krt., Mária krt., Rávágy tér, Árpád krt., Kossuth krt., Erzsébet krt., Kuruc tér, Kuruc krt., Bethlen krt.)	5 nap
4. csoport	A város egyéb területei	8 nap

Ellenőrzés alapja: A KVÜ szerverén tárolt térinformatikai adatbázis.

6.02. Közvilágítási passzív elemek üzemeltetése

Technológiai leírás:

Az önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett írásos értesítést kell küldeni az MVM Áram Hálózati Kft. (továbbiakban: MVM ÁH) részére minden esetben, amennyiben az aktív elemek javítását a passzív elemek meghibásodása akadályozza.

Amennyiben a meghibásodott passzív elem az MVM ÁH tulajdonába, és kizárólagos üzemeltetésébe tartozik, úgy az aktív elemek javítása az MVM ÁH írásos visszajelzését követően végezhető. Amennyiben a passzív elemek javítását az MVM ÁH a rá vonatkozó üzletszabályzatban előírt határidőn belül nem végzi el, úgy a határidő elteltéről 3 napon belül tájékoztatás kell küldeni az önkormányzatnak.

Amennyiben a meghibásodott passzív elem nem az MVM ÁH tulajdonába, és kizárólagos üzemeltetésébe tartozik, úgy az MVM ÁH írásos visszajelzését követően 3 napon belül a hiba feltárását meg kell kezdeni, és folyamatosan kell végezni.

A hibafeltárás befejezését követően költségkimutatást kell küldeni az önkormányzat részére a hibafeltárás befejezését követő 5 napon belül, mely tartalmazza a feltárt hibát, a legkisebb költség elve szem előtt tartásával a javítás módját és költségeit, valamint a hibafeltárás költségeit.

A hálózati passzív elemek körében szükségessé váló hibaelhárításokra, javításokra az önkormányzat eseti megbízási szerződéseket köt a közfeladat-ellátóval, mely tartalmazza a teljesítés helyét, a munka megnevezését, mennyiségét, és a teljesítési határidőt.

Teljesítésre kizárólag az eseti megbízási szerződések kerülhetnek.

Az eseti megbízási szerződés tárgyát képező hálózati passzív elemek hibáit a szerződés megkötésétől a szerződésben rögzített időtartamon belül kell elhárítani.

A kizárólag a közvilágítás céljait szolgáló tartószerkezetek karbantartása, javítása, hibaelhárítása:

- csatlakozó vezeték szükség szerinti javítása, cseréje;
- lámpahely szerelvénylap szükség szerinti karbantartása a benne elhelyezett túláram védelemmel együtt;
- kandeláber ajtó szükség szerinti javítása, hiányzó kandeláber ajtó pótlása;
- lámpakarok pótlása, cseréje;
- megsérült lámpaoszlopok cseréje.
- A kizárólag közvilágítási célt szolgáló földkábeles hálózati hiba felderítése, a hiba elhárítása.

A feladat tartalmazza továbbá,

- a meglévő szerkezetek elbontását,
- a bontott anyagok elszállítását, és ártalommentes elhelyezését,
- a kitűzési-, felvonulási-, munka-, vagyonvédelmi munkákat,
- az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, az energia- és közműszolgáltatás biztosítását,
- az esetleg felmerülő szakfelügyeletről történő gondoskodást,
- különleges körülményekhez kapcsolódó többletfeladatokat,
- átadási, és a munka elvégzésével kapcsolatosan felmerülő bármilyen további dokumentáció (beleértve a környezet állapot-felmérési terv, forgalomkorlátozási terv, megvalósulási dokumentáció stb.) készítését,
- a munka elvégzéséhez szükséges gépek, irodák, raktárak stb. biztosítását,
- az esetlegesen felmerülő károkkal felmerülő felelősségvállalást,
- a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges minden további, külön meg nem jelölt járulékos tevékenységet.

Elvárt állapot: A közvilágítási hálózat passzív elemeinek üzemképes állapota.

Elvárt anyagminőség: Következetes ellenőrzés és szükség szerinti intézkedés

Határidő:

- Hiányzó kandeláberajtó pótlása 4 óra,
- lámpakarok pótlása, cseréje 10 nap,
- megsérült lámpaoszlopok cseréje 30 nap,
- minden egyéb passzív elem esetében a hibafeltárás során készített költségkimutatás szerinti határidő.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer által készített ellenőrzési napló.

6.03 Közvilágítási elemek ellenőrzése:

Technológiai leírás: Alkalmazott informatikai rendszerben nyilvántartott összes közvilágítási lámpa üzemelésének ellenőrzése, területbejárással és valós idejű adminisztrálással, karbantartó egység azonnali értesítésével.

Elvárt állapot: A teljes közvilágítási rendszer állapotának havi szinten aktualizált ismerete

Elvárt minőség: Következetes ellenőrzés és szükség szerinti intézkedés

Határidő: Egyes üzemeltetési csoport (gyalogátkelőhelyek): minden hónap 15. és 30.

Kettes üzemeltetési csoport (kiskörút): minden hónap 30.

Hármas üzemeltetési csoport (nagykörút): minden második hónap 30.

Négyes üzemeltetés csoport (egyéb terület): minden harmadik hónap 30.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer által készített ellenőrzési napló.

7. Szakfelügyelet

A helyi közutak és egyéb közterületek bontásával járó nem önkormányzati beruházások esetén

Technológiai leírás: A helyi közutak és egyéb közterületek megbontásával és helyreállításával járó beruházások esetén közmű üzemeltetők és kivitelezők szakmai ellenőrzése, közút nem közlekedési célú használatára kiadott közútkezelői hozzájárulás és tulajdonosi hozzájárulás betartásának ellenőrzése és szükség esetén intézkedési javaslat megküldése az önkormányzat részére.

Elvárt állapot: Előírások szerinti munkavégzés és helyreállítás minőségének biztosítása

Elvárt minőség: Következetes ellenőrzés, az erről készül jegyzőkönyv és szükség esetén intézkedési javaslat megküldése a közútkezelő részére.

Határidő: Ellenőrzésre jegyzőkönyv megküldésére 2 nap

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer által készített munkalap

8. Települési zöldfelület-üzemeltetés szakmai irányítása

Technológiai leírás: A városi zöldfelület-üzemeltetési tevékenység szervezése, szakmai irányítása. Ennek keretében szakmai együttműködés az önkormányzati főtájépítéssel. Kiemelt feladat a klímaadaptív és ökológiai zöldfelület-fenntartásra történő áttérés biztosítása, valamint a lakossági szemléletformálás és bevonás.

Elvárt állapot: Fenntartható zöldfelületek terjedése, javuló lakossági elégedettség.

Elvárt minőség: A szakmai előírások maximális betartása szükséges.

Határidő: Folyamatosan.

Ellenőrzés alapja: A Közzolgáltató éves terve.

9. Helyi jelentőségű védett természeti területek gondozása

Technológiai leírás: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi jelentőségű védett természeti területekről szóló 21/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: HTT) 1. mellékletében meghatározott területek gondozása, fenntartása a HTT 2. és 3. számú mellékletében foglaltak szerint, az önkormányzattal történő egyeztetésnek, és az esetlegesen szükséges hatósági engedélynek megfelelően.

Elvárt állapot: A védett területek állapotának megőrzése, javítása.

Elvárt minőség: A szakmai előírások maximális betartása szükséges.

Határidő: Ütemterv szerint.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer, fényképek